

弹簧保护耐磨低温软管 华气厚普

产品名称	弹簧保护耐磨低温软管 华气厚普
公司名称	秦皇岛港达管业有限公司
价格	100.00/根
规格参数	规格:25 介质:LNG 温度:-196
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区黑龙江道31号办公楼 201、202、203房间
联系电话	86-03358567099 13383358628

产品详情

华气厚普Lng缠绕低温软管 批发耐磨低温软管 批发防漏加气站用软管 不锈钢低温软管
秦皇岛厂家订制LNG加气器软管 lng加气器金属软管 lng低温加气器软管LNG弹簧型加气软管
耐磨加气软管 华气厚普加气软管 加气站软管 弹簧保护耐磨低温软管

规格型号：DN25

软管长度：标准长度为4M 5M 6M(长度可以根据客户要求订做)

软管结构：波纹管：采用不锈钢SUS304材质环波软管，此软管柔性好承压能力强并且坚固耐用。
钢丝网套：外层保护不锈钢-钢丝编织网材质采用不锈钢SUS304。

产品应用：主要应用于液化天然气（LNG）加液机与加液枪连接。

配套设备厂家：华气厚普 重庆的耐德 张家港富瑞特装 圣达因公司 安瑞科公司 卡特公司
查特公司 北京新亚公司 四川金科环保公司 四川空分 张家港韩中深冷

成都深冷公司 上海百图公司 重庆四联等厂家的设备均可配上接头。

使用温度：零下196 至零上260 工作压力：高达350 PSIG/25 Bar/2.5MP

连接方式：公制球头螺母美制喇叭口活套螺母焊接外丝内丝等。接头可以根据客户需求订做。

产品优势：（1）因为我们是厂家，所以我们有技术优势，我们可以根据客户的需求订做，如果客户不详接头规格，我们有专业的技术团队，可以为客户测量。（2）因为我们是厂家，所以我们有质量优势，我们可以急时为客户处理在使用过程中出现的任何问题。（3）因为我们是厂家，所以我们有价格优势，我们直销客户手中，没有中间环节，所以我们有价格优势。