

针焰试验箱|针焰测试仪|针焰测试机

产品名称	针焰试验箱 针焰测试仪 针焰测试机
公司名称	东莞市大显自动化仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	符合标准:GB/T5169.5 外形尺寸:61x 120x 105cm 加热速度:100~700 为23.5S
公司地址	东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园
联系电话	0769-33221621 13450023619

产品详情

针焰试验箱|针焰测试仪|针焰测试机

针焰试验机依据原理

：在产品中由于故障条件，如流过泄漏路径的故障电流，组件或零件的过热，不良接触等情况下均可能引起火焰，它可能又射到附近的零件上，针焰试验是模拟产品内部在故障条件下所产生的小火焰，用模拟技术评定着火危险性。

为什么要使用针焰试验机：

消防（防火、阻燃）一直是社会的安全性命题，随着我国的经济水平的提高对消防（防火阻燃）的意识也推向一个致高点，因此消防防火阻燃这一项目成为了国家的重中之重！所以当我们在使用电工电子产品，家用电器的部件、零件和组件的同时我们就要求做一个针焰实验。

家用电器、电工电子产品什么情况下适用针焰燃烧试验机：

对于小零件(或组件)灼热丝试验或水平 - 垂直燃烧试验方法不适合时，可引用针焰试验方法。如果试验样品在进行灼热丝试验时起燃，则所产生的燃烧危险情况还需用针焰试验。针焰试验仪适用于电工电子产品、家用电器的部件、零件和组件等，如：接线板、离心开关、电饭锅插座.....

针焰试验机依据标准：符合GB/T5169.5、IEC60695-2-2《电工电子产品着火危险试验第2部分：试验方法第2篇：针焰试验》试验标准要求。

技术参数：

燃烧器：长35mm、内径：0.5mm.

燃起火焰标准：火焰高度12mm

测温装置：热电偶为铠装 0.5mmK型细丝,测量温度：1050

传热铜块： 4.0x6.0mm

加热速度：100~700 为23.5S

试验箱容积：0.5M3 ,深x宽x高：60x 95x 90cm

外形尺寸：深x宽x高：61x 120x 105cm

外箱材质：镜面不锈钢。