

厂家供应全自动喷码机 打码机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应全自动喷码机 打码机 |
| 公司名称 | 东莞市申创自动化机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:申创 型号:介绍 |
| 公司地址 | 东莞市横沥镇新城工业区新城南路192号 |
| 联系电话 | 86-076981016985 13480608034 |

产品详情

自动喷码机

主要特点：

采用32位LINUX操作系统，简单易用，5片CPU控制

先进的隔膜泵设计，压力泵过载保护功能

即插即用U盘，轻松备份/恢复打印文本和配置

溶剂瓶液位报警功能，确保连续稳定运行

弹出式定期设备维护提醒

采用7英寸TFT真彩屏，国标标准键盘

智能视频培训软件包，可选

通过CE/ISO900认证

显示界面，通讯接口：

7英寸真彩屏，国际标准键盘

使用即插即用U盘轻松备份/恢复喷印文本和配置，轻松实现软件升级

以太网通讯接口（10/100MB）

RS232/485通讯接口

软件控制：

采用32位内嵌式芯片，LINUX操作系统，简单易用，稳定可靠

整机共用5块CPU芯片控制，轻松实现多任务处理

用户界面友好易用，所见即所得显示；集成全屏幕图形编辑器，直接编辑图形和LOGO

40MB闪存存储空间

一键自动开关机

“INFO”热键，显示故障列表，便于维护

U盘或以太网口软件自动升级

弹出式定期设备维护提醒

实时日期和时间显示

三种预设喷印模式，满足不同客户需求：高速（Hisp），标准（Standard），图形（Graph）

文本编辑轻松实现：镜面翻转，上下颠倒，反白，字体加粗，点间距加倍

自定义光标移动点阵数（1~48）

文本中可以添加三个计数器，四个班次

自带全屏图形编辑器，轻松编辑LOGO和图标

OPS同步器打印反向补偿

DMS自动计算计米脉冲

多级密码赋予不同用户不同权限

多语言软件界面，轻松切换

媒体播放器，培训视频/音频播放（可选）

墨路系统：

设计简洁，便于使用，易于维护

压力自动控制

粘度自动控制

采用温度传感器，通过监控温度的变化实现对机器油墨系统粘度的精确控制

采用先进的隔膜泵，运行更稳定，寿命更长，维护成本低，更适用于颜料墨，线缆喷印颜色对比度更好，附着力更佳

无需外部压缩空气驱动

压力泵过载保护功能，使压力泵的使用寿命更长

控制部分与墨路部分完全分隔设计

墨水瓶和添加剂瓶容量为600ml，运行过程中无需停机，随时添加墨水和溶剂

溶剂瓶液位检测，缺溶剂报警4）此机能广泛应用于医药、食品、日化以及其它轻工业等行业。

| | | | | |
|-----------|-----------|--------|-------|-------|
| 机械尺寸 | | | | |
| 主机 | 高 | 宽 | 厚 | 重 |
| | 555mm | 300mm | 320mm | 26kg(|
| 喷头 | 高 | 宽 | 厚 | 重 |
| | 185mm | 43mm | 45mm | 1. |
| 喷嘴 | 可喷印行数 | 孔径 | 墨水 | 步 |
| | 4 | 42 μ m | 黑墨 | 12 |
| 机箱 | 不锈钢IP54 | | | |
| 机箱门（旋转半径） | 300mm | | | |
| 防护等级 | IP54 | | | |
| 机箱材料 | 不锈钢 | | | |
| 噪音等级 | < 60dB（A） | | | |
| 喷头盖翻转半径 | 100mm | | | |
| 安装方向 | 无特殊要求 | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|--|--|--|--|
| 可否快速更换 | 可以 | | | | | |
| 喷头至产品表面距离 | 2mm-25mm | | | | | |
| 喉管弯曲半径 | 200mm(标准) | | | | | |
| 喉管直径 | 20mm | | | | | |
| 喉管长度 | 2500mm (标准) | | | | | |
| 电源 | 适用范围 | | | | | |
| 供电压 | 220V,50HZ或110V,60HZ | | | | | |
| 功率 | 120W | | | | | |
| 工作环境 | | | | | | |
| 环境温度 | 5 -40 | | | | | |
| 环境湿度 | 最大90%空气相对湿度，无凝结 | | | | | |
| | | | | | | |

机器可根据客户需求订制。