厂家供应全自动喷码机 打码机

产品名称	厂家供应全自动喷码机 打码机
公司名称	东莞市申创自动化机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申创 型号:介绍
公司地址	东莞市横沥镇新城工业区新城南路192号
联系电话	86-076981016985 13480608034

产品详情

自动喷码机

主要特点：

采用32位LINUX操作系统，简单易用，5片CPU控制

先进的隔膜泵设计，压力泵过载保护功能

即插即用U盘，轻松备份/恢复打印文本和配置

溶剂瓶液位报警功能，确保连续稳定运行

弹出式定期设备维护提醒

采用7英寸TFT真彩屏，国标标准键盘

智能视频培训软件包，可选

通过CE/ISO900认证

显示界面，通讯接口：

7英寸真彩屏，国际标准键盘

使用即插即用U盘轻松备份/恢复喷印文本和配置，轻松实现软件升级

以太网通讯接口（10/100MB）

RS232/485通讯接口

软件控制：

采用32位内嵌式芯片，LINUX操作系统，简单易用，稳定可靠

整机共用5块CPU芯片控制，轻松实现多任务处理

用户界面友好易用，所见即所得显示；集成全屏幕图形编辑器，直接编辑图形和LOGO

40MB闪存存储空间

一键自动开关机

“ INFO ”热键，显示故障列表，便于维护

U盘或以太网口软件自动升级

弹出式定期设备维护提醒

实时日期和时间显示

三种预设喷印模式，满足不同客户需求：高速（Hisp），标准（Stangdard），图形（Graph）

文本编辑轻松实现：镜面翻转，上下颠倒，反白，字体加粗，点间距加倍

自定义光标移动点阵数（1~48）

文本中可以添加三个计数器，四个班次

自带全屏图形编辑器，轻松编辑LOGO和图标

OPS同步器打印反向补偿

DMS自动计算计米脉冲

多级密码赋予不同用户不同权限

多语言软件界面，轻松切换

媒体播放器，培训视频/音频播放（可选）

墨路系统：

设计简洁，便于使用，易于维护

压力自动控制

粘度自动控制

采用温度传感器，通过监控温度的变化实现对机器油墨系统粘度的精确控制

采用先进的隔膜泵，运行更稳定，寿命更长，维护成本低，更适用于颜料墨，线缆喷印颜色对比度更好，附着力更佳

无需外部压缩空气驱动

压力泵过载保护功能，使压力泵的使用寿命更长

控制部分与墨路部分完全分隔设计

墨水瓶和添加剂瓶容量为600ml，运行过程中无需停机，随时添加墨水和溶剂

溶剂瓶液位检测，缺溶剂报警4）此机能广泛应用于医药、食品、日化以及其它轻工业等行业。

机械尺寸				
主机	高	宽	厚	重
	555mm	300mm	320mm	26kg(
喷头	高	宽	厚	重
	185mm	43mm	45mm	1.

喷嘴	可喷印行数	孔径	墨水	频
	4	42μm	黑墨	12

机箱	不锈钢IP54
机箱门（旋转半径）	300mm
防护等级	IP54
机箱材料	不锈钢
噪音等级	＜60dB（A）
喷头盖翻转半径	100mm
安装方向	无特殊要求

可否快速更换	可以
喷头至产品表面距离	2mm-25mm
喉管弯曲半径	200mm(标准）
喉管直径	20mm
喉管长度	2500mm（标准）
电源	适用范围
供电压	220V,50HZ或110V,60HZ
功率	120W
工作环境	
环境温度	5°C-40°C
环境湿度	最大90%空气相对湿度，无凝结

机器可根据客户需求订制。