

铝合金门窗厂六安门窗厂东跃专业门窗图

产品名称	铝合金门窗厂六安门窗厂东跃专业门窗图
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:ZK1942
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

产品详情

六安东跃装饰是六安地区规模较大的专业门窗设计、制作企业。

确定连接点位置

- (1)确定连接点的位置时，首先应考虑能使门窗扇通过合页作用于门窗框的力，尽可能直接传递给墙体。
- (2)确定连接点的数量时，必须考虑防止塑料门窗在温度应力、风压及其它静荷载作用可能产生的变形。
- (3)连接点的位置和数量，还必须适应塑料门窗变形较大的特点，保证在塑料门窗与墙体之间微小的位移，不致影响门窗的使用功能及连接本身。
- (4)在合页的位置应设连接点，相邻两连接点的距离不应大于700mm。在横档或竖框的地方不宜设连接点，相邻的连接点应在距其150mm处。

二、塑钢窗的优点 相对与木窗、钢窗、铝窗等窗，塑钢窗的保温隔热功效以及隔音降噪功能都要高出30%以上，塑钢窗在材质上，除了有玻璃和少量金属配件外，主要是专门配方的硬质PVC(聚氯乙烯)型材，具有以下优点：

1、保温节能性

PVC塑料传热系数甚小，仅为钢材的1/357，铝材的1/1250。塑钢窗对房屋散失的能量只有钢窗散失能量的26%，铝合金窗散失能量的30%，具有良好的隔热性能;另外，塑钢窗的广泛使用也给国家节省了大量的木、铝、钢材材料，生产同样重量的PVC型材的能耗是钢材的1/45，铝材的1/8。

2、气密性

塑钢窗采用多层密封设计，其气密性远远高于铝合金窗，而且PVC型表面光滑，不易粘着灰尘污物，防尘效果极佳。