

天联牌YH高强度橡套电焊机电缆天津电缆厂

产品名称	天联牌YH高强度橡套电焊机电缆天津电缆厂
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	12.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:YH橡套电缆 产地:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

产品名称：天津市电缆总厂第一分厂YH高强度橡套电焊机电缆 产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳。是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯,采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包,最外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。 表6—9—14电焊机电缆型号名称YH天然胶护套电焊机电缆YHF氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆 使用要求：(1)YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。(2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。(3)电机引接线电缆频繁地移动,扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。(4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。(5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。(6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。电焊机电缆(YH电缆)全称高强度橡套电焊机电缆,俗称焊把线,是YC电缆(通用橡套电缆)的一种。用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳、电焊机的专用电缆,其特性是电阻大、电压低。工作电压一般为450V到750V。电焊机电缆的结构为单线芯,一般为多跟铜丝组成铜丝组,多组铜丝组则组成电焊机电缆的导体部分,所以YH电缆线体较粗,铜丝数百根。多组铜丝的周围被一层耐热聚酯薄膜绝缘包裹。绝缘层一般为chuntianran橡胶,铜丝为无氧铜,这样,才能保证线芯的良好导电性及电缆的安全性。常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方等。电焊机电缆的几个特性：(1)YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。(2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。(3)电机引接线电缆频繁地移动,扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。(4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。(5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。(6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。电焊机电缆使用与维修1、本装置为不可维修型,其各项保护特性由制造厂规定,不可随意调整。如有异常与本公司联系;2、弧焊机有风冷及主回路有接触器的,要将风机及接触器线圈电源接于装置的输入电源端;3、每次使用前观察保护器指示灯状态,红灯是电源指示,绿灯是安全电压指示,其正常状态是:绿灯不焊接时发亮,焊接时熄灭,如发现在焊机不焊接时绿灯熄灭,则表明保护器

已失去保护作用，应立即停用。

联系人：毕经理