天联电缆YJLV22铝芯钢带铠装电力电缆厂家供应

产品名称	天联电缆YJLV22铝芯钢带铠装电力电缆厂家供应
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	12.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:YJLV22铝芯钢带铠装电力电缆 产地:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

YJLV22铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机械性能，优异的电气性能和耐化学腐蚀性能 产品执行标准 GB/T12706.2-2008 额定电压 1KV（Um=1.2KV）到35KV(Um=1.2KV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC60502-2:2005 额定电压1~30KV挤包绝缘电力电缆及附件 工作温度 导体最高额定工作温度90℃ 导体短路温度 最高温度不得超过250℃，最长时间不超过5秒。 安装敷设温度 电缆安装敷设温度不低于0℃ 计算电缆载流量采用的敷设方式和基准参数 空气中敷设： 环境温度40℃ 土壤中敷设： 环境温度25℃ 型号.名称及用途 型号 铜芯 型号 铝芯 名称 适用范围 YJV YJY YJLV YJLY 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 适用于室内外敷设，可经受一定的敷设牵引，但不能承受机械外力作用的场合 YJV22 YJV23 YJLV22 YJLV23 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 适用于地埋敷设，能承受机械外力作用，但不能承受大的压力 YJV32 YJV33 YJLV32 YJLV33 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 适用于高落差地区，能承受机械外力和相当的拉力 YJV42 YJV43 YJLV42 YJLV43 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 适用于高落差地区，能承受机械外力和相当的拉力

公司名称：天津市电缆总厂第一分厂

联系人：毕经理