LED显示屏安装北京周边LED显示屏发现天地多图

产品名称	LED显示屏安装北京周边LED显示屏发现天地多图
公司名称	北京发现天地光电科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:海佳彩亮 型号:UH1982
公司地址	北京市西城区阜成门内大街77号
联系电话	18515008126

产品详情

室内室外LED电子显示屏有何差别----北京发现天地光电科技有限公司

LED电子显示屏行业发展多年，其LED显示屏产品种类繁多。高密度LED显示屏的种类较多，大致有以下四种分类法：一是按室内室外分类，二是按工作方式分类，三是按颜色的数量分类，四是按LED管的单位密度大小分类。不同类型显示屏用途不同，各有优缺点，可根据需要侧重选择。

室内与室外LED电子显示屏差别很大。首先是亮度不同,室内LED电子显示屏的发光亮度要比户外屏低出几倍到几十倍;把室内显示屏放在室外就像把电视机放在室外一样亮度不够。因此，室外高清全彩LED显示屏必须采用超高亮度LED，而且为了进一步提高亮度和增加可视距离，在一个象素内往往要封装多只超高亮度LED。其次，户外LED电子显示屏屏须防(雨)水、防阳光直射、防尘、防高温、防风，防雷击等，而室内屏则无须考虑这些问题。

LED电子显示屏按工作方式分为两大类，一类是联机型，亦称全能型显示屏，另一类是脱机型(非联机型)，亦称智能型显示屏。联机型LED显示屏和脱机型显示屏均采用国际标准8×8LED矩阵模块，LED电子显示屏体表面完全相同，基本显示功能相同。

LED显示屏价格，LED显示屏报价，LED显示屏安装，LED显示屏维修，LED显示屏控制卡，LED显示屏配件，LED显示屏软件

展示展览-北京发现天地光电科技有限公司

需求分析：

现代化的展览厅是一种创新展示方式，它依托多媒体信息发布系统平台，辅以高清晰的大屏幕拼接墙，将文字、图片、声音和三维动画等多样组合，把展览馆、博物馆、政企前厅、广电演播等场所的相关信息形象的展示给观众，从而达到传递和提升品牌价值的目的。

基于此，发现天地研发出无缝高清LED显示技术，打造集信息制、展、存、管于一体的小间距展览展示系统，完美彰显新风貌，带动'形象工程'全面升级。

应用范围:

展厅、政企大堂、展览馆、博物馆、广电演播、高端商业场所等

展示展览，LED显示屏价格，LED显示屏报价，LED显示屏安装，LED显示屏维修，LED显示屏控制卡，LED显示屏配件，LED显示屏软件

LED显示屏控制软件三大参数分析----北京发现天地光电科技有限公司

根据生产厂家的不同，其LED显示屏的参数项数量也会有所不同，经过分析归类，可分为基本参数、辅助参数以及核心参数三种。

一、基本参数

基本参数是显示屏的基础参数，如果设置不正确，则不能通信或不显示以及显示不正常。基本参数包括显示屏宽高度、控制卡地址、波特率、IP地址、端口号、MAC地址、子网掩码、网关、刷新频率以及移位时钟频率共10项。

二、辅助参数

辅助参数则是为了更好地显示和控制而设置的参数，包括控制卡名称、通信显示标记、亮度以及开关屏时间共4项。

三、核心参数

核心参数是显示屏所必需的参数，如果设置不正确，轻则不显示，重则烧屏。核心参数包括级联方向、OE极性、数据极性、显示屏类型、颜色、扫描方式、走点顺序以及行序共8项。

对于基本参数和辅助参数的配置，提供输入框和选择框，用户输入和选择后，连接显示屏直接设置即可。而对于核心参数，则可分别使用专业速查、智能配置和外部文件配置三种方法完成。

1、专业速查

对于常见和常用型号的显示屏，其参数一般是固定的，这时可事先整理成文件或表，调试时选择载入配置即可。

2、智能配置

对于不常见或不能确定的显示屏，其参数是未知的，这时可采用智能配置，确定其配置参数，然后将其保存，供以后使用。

3、外部文件配置

将智能配置或其它方式构建的外部文件导入配置。

在核心参数的三种配置方法中，智能配置是比较重要的一种配置方法，其主要流程和功能如下：

1、启动智能配置。