

耐高温热缩套管种类有哪些

产品名称	耐高温热缩套管种类有哪些
公司名称	深圳市邦豪新材料有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:邦豪 型号:BH
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区(三)6楼东
联系电话	0755 - 29179250 13823580543

产品详情

深圳市邦豪新材料有限公司生产耐高温热缩套管，按材料可分为150 柔软氟塑料热缩管，175 半硬氟塑料热缩管，耐高温氟橡胶热缩管，铁氟龙热收缩套管。

特点：

- 1、聚偏氟乙烯热缩套管（pvdf热缩套管），耐温150 ，最高可以耐温175 。这种热缩套管的特点是具有透明度非常好、高阻燃性能、耐化学溶剂、壁厚薄等，适用于各种电子电器配线、汽车、等领域。
- 2、橡胶热缩套管或叫耐油热缩套管，耐温150 。特点有：手感柔软、耐柴油、燃料油、液压油、润滑油等，适用于各种电子电器配线、汽车、等领域。
- 3、氟橡胶热缩套管，耐温200 ，用氟橡胶制成，手感柔软，具有极好的耐高低温、耐油及耐化学试剂等性能,尤其适用于需要耐热的地方，适用于各种电子电器配线、汽车、等领域。
- 4、铁氟龙热缩套管，耐温250 到300 。
- 5、硅橡胶热缩套管，耐温200 。

规格尺寸：

规格 (mm)

收缩前

收缩后

包装形式

	内径(mm)	厚度(mm)	内径(mm)	厚度(mm)	
0.5	0.7 ± 0.2	0.1 ± 0.05	0.3	0.15 ± 0.05	200m / 卷
1.0	1.0 ± 0.2	0.1 ± 0.05	0.5	0.15 ± 0.05	100m / 卷
1.5	1.5 ± 0.2	0.1 ± 0.05	0.8	0.15 ± 0.05	
2.0	2.0 ± 0.2	0.1 ± 0.05	1.0	0.15 ± 0.05	
3.0	3.0 ± 0.2	0.1 ± 0.05	1.5	0.20 ± 0.05	
4.0	3.5 ± 0.2	0.15 ± 0.05	2.0	0.20 ± 0.05	
5.0	5.0 ± 0.3	0.15 ± 0.05	2.5	0.20 ± 0.05	
6.0	6.0 ± 0.3	0.15 ± 0.05	3.0	0.25 ± 0.05	
7.0	7.0 ± 0.3	0.15 ± 0.05	3.5	0.25 ± 0.05	
8.0	8.0 ± 0.3	0.15 ± 0.05	4.0	0.25 ± 0.05	50m / 卷
9.0	9.0 ± 0.3	0.15 ± 0.05	4.5	0.25 ± 0.05	
10.0	10.0 ± 0.3	0.15 ± 0.05	5.0	0.25 ± 0.05	

12.0	12.0 ± 0.5	0.20 ± 0.05	6.0	0.30 ± 0.05	
15.0	15.0 ± 0.5	0.20 ± 0.05	7.5	0.40 ± 0.05	
20.0	20.0 ± 1.0	0.20 ± 0.05	10.0	0.40 ± 0.05	
25.0	25.0 ± 1.0	0.20 ± 0.05	12.5	0.50 ± 0.05	20m / 卷
30.0	30.0 ± 1.0	0.20 ± 0.05	15.0	0.50 ± 0.05	20m / 卷
35.0	35.0 ± 1.0	0.20 ± 0.05	17.5	0.50 ± 0.05	20m / 卷
40.0	40.0 ± 1.0	0.20 ± 0.05	20.0	0.50 ± 0.05	10m / 卷
45.0	45.0 ± 1.0	0.20 ± 0.05	23.0	0.50 ± 0.05	

欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司是一家专业的高分子[绝缘热缩管](#),[热缩套管生产厂家](#)和经销商。我们公司主要热缩管及[带胶热缩管](#)有单壁热缩管,[双壁热缩管](#),中壁热缩管,[厚壁热缩管](#),中压热缩管,中压热缩带,[高温热缩管](#),[光纤热缩管](#),电力电缆附件,带胶热缩套管,通信电缆附件,防水接线端子,[线缆标识热缩管](#),硅胶管,母排热缩管,电缆热缩指套,冷缩电缆终端,防火耐火材料及[波纹管](#)等。欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉南湾街道上李郎洲腾工业园3栋

电话: (+86-755) 2917 9250 传真: (+86-755) 2917 9251 手机 : (+86) 138 2358 0543

QQ: 1150441305 网站: www.flypower-heatshrink.com 邮箱: info@flypower-heatshrink.com