

热缩电缆封帽，热缩电缆指套的用途和规格

产品名称	热缩电缆封帽，热缩电缆指套的用途和规格
公司名称	深圳市邦豪新材料有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:邦豪 型号:BH
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区（三）6楼东
联系电话	0755 - 29179250 13823580543

产品详情

深圳市邦豪新材料有限公司生产的热缩电缆封帽适用于电线电缆等末端防水,绝缘和防护处理.口端涂有高性能的热熔胶,加热时封帽可以收缩,同时胶水融化,紧密的粘接在电缆等的表层,起到优秀的防水,绝缘和防护效果。

热缩电缆封帽用途：适用于户外、地下带PVC、铅、或XLPE电缆线的保护。本产品还具有抗氧化、臭氧、紫外线辐射等的功能

热缩电缆指套俗称热缩指套或热缩手套，因其形状类似人的手掌与指头而得名，采用交联聚烯烃材料和热熔胶复合而成，套在多芯电缆线芯分支处，加热即收缩，内壁的热熔胶会将电缆紧紧粘住，起到防水防潮密封保护作用，外层的辐射交联聚烯烃材料可起到电气绝缘防护作用。

热缩电缆指套用途：适用于多芯电缆线芯分支处的密封绝缘防护，操作方便，性能可靠，使用寿命长。一般常与1KV、10KV、35KV热缩户内电缆终端或户外电缆终端配套使用。

热缩电缆封帽规格尺寸：

规格	供应尺(m)	收缩后尺寸(mm)			适用电缆直径(mm)
	最小内径	最大内径	涂胶长度 ± 10%	壁厚 ± 5 %	

标准长度封帽 热缩电缆封帽

BH- SEC 12/4-40MM	12	4	40	2.0	4-10
BH- SEC 14/5-45MM	14	5	45	2.2	5-12
BH- SEC 20/6-55MM	20	6	55	2.8	6-16
BH-SEC 25/8.5-68MM	25	8.5	68	2.8	10-20
BH- SEC 35/16-83MM	35	16	83	3.3	17-30
BH- SEC 40/16-83MM	40	16	83	3.3	18-32
BH-SEC 55/26-103MM	55	26	103	3.5	28-48
BH-SEC 75/36-120MM	75	36	120	4.0	45-68
BH-SEC 100/52-140MM	100	52	140	4.0	55-90
BH-SEC 120/60-150MM	120	60	150	4.0	65-110
BH-SEC 145/60-150MM	145	60	150	4.0	70-130

BH-LB1-110 (85/42-15/5)	85	42	15	5	130	45	2.5	2
BH-LB1-120 (60/30-45/10)	60	30	45	10	130	45	2.5	4
BH-LB1-130 (100/52-20/8)	100	52	20	8	150	65	3.0	3
BH-LB1-130L(100/50-20/8)	100	50	20	8	210	70	3.0	3
BH-LB1-135(150/92-14/5)	150	92	14	5	150	55	3.5	3
BH-LB1-140 160/92-60/20	160	92	60	20	150	50	3.2	3
BH-LB1-150 160/92-100/45	160	92	100	45	150	50	3.5	3

欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司是一家专业的高分子[绝缘热缩管](#),[热缩套管生产厂家](#)和经销商。我们公司主要热缩管及[带胶热缩管](#)有单壁热缩管,[双壁热缩管](#),中壁热缩管,[厚壁热缩管](#),中压热缩管,中压热缩带,[高温热缩管](#),[光纤热缩管](#),电力电缆附件,带胶热缩套管,通信电缆附件,防水接线端子,[线缆标识热缩管](#),硅胶管,母排热缩管,电缆热缩指套,冷缩电缆终端,防火耐火材料及[波纹管](#)等。欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉南湾街道上李郎洲腾工业园3栋

电话: (+86-755) 2917 9250 传真: (+86-755) 2917 9251 手机 : (+86) 138 2358 0543

QQ: 1150441305 网站: www.flypower-heatshrink.com 邮箱: info@flypower-heatshrink.com