

奇力速中扭力下压式电动起子

产品名称	奇力速中扭力下压式电动起子
公司名称	苏州高新区赛格电子市场宇翔电子工具经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:P1L-BSD-6200L 电源类型:交流电源 适用螺钉范围:1.6-3.0
公司地址	苏州高新区赛格电子市场2C39
联系电话	86 0512 69206932 13812661507

产品详情

型号	P1L-BSD-6200L	电源类型	交流电源
适用螺钉范围	1.6-3.0	品牌	奇力速
旋紧力矩	1-12 (n.m)	额定转速	1000 (r/min)
电源电压	多款供选	重量	480g (kg)
适用范围	最适用于笔记型计算机和周边作业可使用固定环		

产品说明：带电源控制器，低压直流全自动离合器式电动起子，稳定性高，不受电压变动影响，可长时间工作。体积小，重量轻，外型符合人体工学原理，操作顺手。最适用于笔记型计算机和周边作业可使用固定环(kc-3)固定扭力。采用美、日高科技dc高性能伺服马达，配合超强稀土类磁铁，马达启动快，电流小，配有散热风扇和通风孔，马达启动快，起子连续作业温升高。日本进口合金材料制成的齿轮组和离合器，坚固耐用，扭力衰减低，稳定性高，使用寿命长。扭力精度准确，扭力调整由小到大，无段式调整，速度保持不变，转速快、轻巧，操作简单，增加工作效率。任何螺丝、套筒螺母均可使用，当螺丝锁紧达到设定扭力时，离合器自动跳脱分离，电动起子自动停止，连带?x车。扭力规格：机型p1l-bsd-6200lp1l-bsd-6600lp1l-bsd-6600lf输入电压dc 24v or 32vdc 32v扭力(kgf.cm)1~123~161~8(lbf.in)0.88~10.562.64~14.080.88~7.04(n.m)0.098~1.180.29~1.570.1~0.78扭力精度(%)±3%±3%±3%扭力调整无段式无段式无段式空转速(r.p.m)hi100010002000lo700700---适用螺丝直径(mm)机械牙1.6~3.02.3~3.51.6~3.0自攻牙1.6~2.62.3~3.01.6~2.6重量(g)480480480长度(mm)230230230适用电源bsp-32hl; bsp-32vr bsd-600适用起子头