

扭力测试仪 HIOS 数字式测力仪表

产品名称	扭力测试仪 HIOS 数字式测力仪表
公司名称	苏州高新区赛格电子市场宇翔电子工具经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:HIOS 型号:HP-10 类型:数字式测力仪表
公司地址	苏州高新区赛格电子市场2C39
联系电话	86 0512 69206932 13812661507

产品详情

品牌	HIOS	型号	HP-10
类型	数字式测力仪表	测量范围	0.015-10 (N)

简要说明

用于各类电动、气动螺丝刀的扭力设定、扭力螺丝刀、扭力扳手、扭力起子等的校验以及各种旋转体的扭力测量。

详细描述

性能特点

hp系列产品 (第二代、增强性) 三种测量单位
顺时针/逆时针扭力符号指示 数据跟踪、保持功能
新增自动清零功能

hp-10 型

hp-s系列产品 (第三代) 大屏幕液晶显示
三种测量单位 顺时针/逆时针扭力符号指示
记录、存储10个测试数据
5分钟无操作自动关机的省电设计 平均值计算功能
电池电量指示, 报警值设定
标准rs232接口, 可配电脑、打印机

hp-100s 型

用途

用于各类电动、气动螺丝刀的扭力设定、扭力螺丝刀、扭力扳手、扭力起子等的校验以及各种旋转体 (如转轴) 的扭力测量, 也可通过特制夹具测量螺口、插口灯头的扭力。

hp-250 是一款针对小力度风批扭力测试而设计的, 因风批震动力比较大, 用普通扭力计测试经常出现振坏传感器现象, hp-250传感器是特别研制的, 抗震性能强, 已经过长期试验, 对风批测试给客户提供了 (经济型) 放心产品。

建议: 如果您正在使用风批生产测试条件, 力度超过100kgf 最好选择我公司生产的hit-系列扭力测试仪。

hp系列典型客户: 美的电器、三星电子、tcl、新科、小天鹅、约克空调、方正电脑、艾欧史密斯、

广日电梯, 江苏省计量所、苏州计量所、常州计量所、东莞计量所、天津计量所、赛宝实验室、同济大学等。

技术指标

型号		hp-10	hp-20	hp-50	hp-100	hp
		hp-10s	hp-20s	hp-50s	hp-100s	
峰值时测量范围	1bf.in kgf.cm n.m	0.15 ~ 9.000.15 ~ 10.00 00.015 ~ 1.000	0.30 ~ 18.000.30 ~ 20.00 000.030 ~ 2.000	1.5 ~ 45.01.5 ~ 50.00 00.15 ~ 5.00	1.5 ~ 90.01.5 ~ 100.00 00.15 ~ 10.00	5.0 ~ 20.0 0.00.5
测量方式		跟踪、保持				
精度		± 0.5%fs				± 1.0%
电源 (充电时间)		1.2v镍氢电池 × 5节1.2vnimh充电6小时				
专用充电器		输入交流220v ~ 240v输出直流7.2v400ma				
充满电使用时间		20小时				
电池寿命		约可充电300次				
尺寸/重量		w × h × d 230mm × 65mm × 120mm/ 2kg				
标准附件		lk26006lk26009lk26012	lk26007lk26009lk26012			lk2600