

河北柔性JS防水涂料 专业防水 活动价格促销

产品名称	河北柔性JS防水涂料 专业防水 活动价格促销
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:JS 规格:20kg/桶
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

产品详情

质优价廉 首先泰诺

厂家直销 现货保障

销售服务热线：18830160225

泰诺JS柔性复合防水涂料

- 产品特点**
- 1、产品可在潮湿基面上直接施工。
 - 2、产品成膜后具备优异的耐水、耐候性。
 - 3、集防水和粘结材料于一身，可直接在防水层贴瓷砖或马赛克等保护层。
 - 4、不含任何有机溶剂，无毒无污染，属绿色环保产品。
 - 5、产品适用于坡基面、卫浴间、游泳池等部位。
- 施工要求**
- 1、基层处理 防水层要求坚固、平整、无明水，不平整部位及裂缝处必须用水泥砂浆找平。所有节点部位应安装牢固、接缝严密、收头圆滑。
 - 2、施工方法 基层处理完毕，对建筑节点部位做强层处理，加强层可使用涂料涂刷或加衬网格布增强。节点加强处理后，涂刷底涂。配置底涂时，按照A:B:水=1:1.2:1的配比混合，搅拌均匀即可。使用刮板将底涂均匀刮在基面上，涂完后仔细检查，基面不得出现露底现象。底涂干固后进行大面积的涂料施工，涂料按照规定的配比搅拌均匀，刮涂道数可根据设计要求执行，建议不少于三道。施工时每一道刮涂沿同一方向进行，但是一道与上一道垂直。每道刮涂时间间隔为8小时，以涂膜干固为准。如果防水层需做刚性保护层，必须在最后一道涂膜施工完二天后进行，如通风不好或冬季施工，时间还应延长。
- 注意事项**
- 1、0 以下或雨中不能施工。
 - 2、每道涂膜用量不宜超过 $0.8\text{kg}/\text{m}^2$ ，如每道刮涂过厚，内部固化速度不一致，易产生裂纹，影响成膜质量。
 - 3、涂膜混匀后建议一次用完，已开启未混合的涂料，要密封保存，已固化的涂料不可稀释再用。
 - 4、用过的工具、器皿要及时用水清洗干净。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。

来电详询18830160225