

河北JS防水浆料 室内防水 潮湿基面防水

产品名称	河北JS防水浆料 室内防水 潮湿基面防水
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:JS 规格:20kg/桶
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

产品详情

科学比例配方 防水性更强

河北泰诺JS柔性复合防水涂料

防渗漏 易施工

如果工程用量大，价格可优惠！

产品概述

泰诺JS柔性复合防水涂料是由高分子聚合物乳液与水泥基无机粉料复合而成双组份防水砂浆。该防水砂浆是一种被防水界公认的新型防水材料，建设部、国家建材局重点推荐产品。产品类型 双组份。

- 主要技术性能指标（执行标准GB/T 23445-2009）

序号

	项目		指标		
			型	型	型
1	固体含量 (%)		70	70	70
2	拉伸强度	无处理 (MPa)	1.2	1.8	1.8
		加热处理后保持率 (%)	80	80	80
		碱处理后保持率 (%)	60	70	70
		浸水处理后保持率 (%)	60	70	70
		紫外线处理后保持率 (%)	80	-	-
3	断裂伸长率	无处理 (%)	200	80	30
		加热处理 (%)	150	65	20
		碱处理 (%)	150	65	20
		浸水处理 (%)	150	65	20
		紫外线处理 (%)	150	-	-
4	低温柔性 (10mm棒, -10)		无裂纹	-	-
5	粘结强度	无处理 (MPa)	0.5	0.7	1.0
		潮湿基层 (MPa)	0.5	0.7	1.0
		碱处理 (MPa)	0.5	0.7	1.0

		浸水处理 (MPa)	0.5	0.7	1.0
6	不透水性 (0.3MPa , 30min)		不透水	不透水	不透水
7	抗渗性(砂浆背水面) (MPa)		-	0.6	

0.8					
-----	--	--	--	--	--

包装运输和贮存 1、JS液料使用塑料桶密封包装，粉料用塑料编织袋密封包装。
2、规格：液料：20kg/桶，50kg/桶，粉料：25kg/袋，50kg/袋。2、液料应存放在5℃以上阴凉处，冬季温度低于0℃时必须采取保温措施，粉料应放于干燥处。运输过程严防日晒雨淋，防止碰撞，保持包装完好无损。在上述条件下，JS防水砂浆的保质期为12个月。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。