

# 金属管浮子流量计，转子流量计，上海正迈

产品名称	金属管浮子流量计，转子流量计，上海正迈
公司名称	上海正迈自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海正迈 型号:ZMJ系列
公司地址	上海市宝山区美平路288弄
联系电话	13585517558 13816123212

## 产品详情

上海正迈自动化科技有限公司的金属管浮子流量计结构简单、工作可靠、准确度高、适用范围广。与玻璃转子流量计相比较能耐较高的压力。ajj系列流量计具有就地指示、电远传、限位开关报警、耐腐蚀、夹套型、阻尼型和防爆等品种。广泛应用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工等部门的液体、气体流量的测量与自动控制。流量计检测部分零件均有1cr18ni9ti不锈钢材料制成，特殊场合也可由0cr18ni12mo2ti或f46等耐腐蚀材料组成。流量计除特殊规格外，高度均为250mm。连接法兰采用gb/t9119.8~10标准，也可根据用户特殊要求定制。基本参数:1. 测量范围：水（2.5~6000）l/h；空气（0.07~2000）m<sup>3</sup>/h（在0.101025 mpa、20℃）。2. 准确度等级：1.5、2.5级。3. 量程比：10:1。4. 工作压力：dn15~50，4 mpa；dn80~100，1.6 mpa。5. 介质温度：-80~200℃（内衬f46流量计0~80℃）。6. 液体介质粘度：dn15<5mpas；dn25~100<5mpas。7. 连接方式：法兰连接、螺纹连接等；法兰采用gb/t9119.8~10标准。8. 总长度：dn15~100 250mm。9. 测量管材质：普通型1cr18ni9ti，耐腐型0cr18ni12mo2ti，316l、316衬f46等。电气参数:1. 输出信号：二线制（4~20）ma、三线制（0~10）ma。2. 线性度：1%；3. 电源：dc 24（1±0.5）v。4. 功率消耗：25 w。5. 环境温度：-25~55℃。6. 温度影响：0.5%/10℃。7. 负载电阻：dc（0~10）ma（0~1）kΩ；（4~20）ma（0~600）Ω。8. 接线电缆：rvvp 3×28/0.15。9. 防爆等级：exib ct5（证号gyb03582u）。10. 配安全栅型号：lb906型。11. 电远传变送器：k5wi-i型或esk-i（二线制）。可测量介质:水、空气。

以上产品图片、资料、价格等仅供参考，详细请联系上海正迈自动化科技有限公司 [www.shzhengmai.com](http://www.shzhengmai.com)