

25A-YT/GZ-400V防爆插头插座

产品名称	25A-YT/GZ-400V防爆插头插座
公司名称	乐清市乾坤防爆电器有限公司
价格	160.00/套
规格参数	品牌:乾坤防爆
公司地址	乐清市柳市镇仙垟村
联系电话	0577-57154841 15706760797

产品详情

一、25A-YT/GZ-400V防爆三相五极移动式/固定式插头插座主要技术参数

工作电压：AC220V、AC400V

工作电流：15A、30A、60A、100A、150A、200A、300A 机械寿命：1000次

接触电阻：0.0008 绝缘电阻：100M

绝缘介电强度：2000V（220V）、2500V（400V）防护等级：IP54 二、25A-

YT/GZ-400V防爆三相五极移动式/固定式插头插座适用范围

海拔高度不超过2000m 相对湿度不大于95%(+25)环境温度-20 ~ +40

爆炸性气体混合物场所：2区 爆炸性气体混合物：A、 B、 C 三、25A-

YT/GZ-400V防爆三相五极移动式/固定式插头插座产品特点

连接器在保持传统产品安装尺寸的基础上，结构做了较大的改进，使之外型美观，工作更加可靠，通过电流能力更大，安装更加方便安全，尤其电缆连接方面具有既可焊接、也可压接的特点，给用户创造了极大的工作方便。

四、25A-YT/GZ-400V防爆三相五极插头移动式/固定式插座用途

15A-300A YT/GZ/YZ无火花型播送插头插座系列产品应用在野外移动电站与缆及负载之间的电气连接。广泛使用在石油、化工、国防电力和交通运输等领域。插头、插座采用铝合金外壳，电接触件表面镀银和导线端接方式为压接。具有插拔快捷，接线方便，电接触可靠，良好的密封性和绝缘性，防水防尘抗冲防震、使用寿命长的特点。其符合BG3936.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备第8部分“n”型电气设备》标准。该系列产品经国家指定的防爆电气产品质量监督检验测度中心检验合格防爆标志为：ExnA11T4。

结构尺寸图

型号	L1	L2	1	2	d±	d1	d2	P	Q±0.
					0.07				2
30YT-	144	64	61	42	20	5.5	4.5	51	42

5J/GZ- 5K									
60YT- 5J/GZ- 5K	150	72	64	48	22	5.5	4.5	56	47.5
100YT -5J/GZ -5K	166	85	79	61	29	5.5	5.5	71	60
150YT -5J/GZ -5K	195	100	84	71	33	5.5	5.5	74	64

型号	推荐适用电缆规格
30YT-5J/GZ-5K	5 × 2.5mm ² 5 × 4mm ²

60YT-5J/GZ-5K

5 × 6mm² 5 × 10mm²

100YT-5J/GZ-5K

5 × 16mm² 3 × 25mm²+2 × 16mm²
25 × 25mm²

150YT-5J/GZ-5K

5 × 25mm² 3 × 35mm²+2 × 16mm²
2

200YT-5J/GZ-5K

3 × 35mm²+2 × 16mm² 5 × 50mm²
2

询价留言