

NFC9180防眩泛光灯三防灯防爆吸顶灯

产品名称	NFC9180防眩泛光灯三防灯防爆吸顶灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

NFC9180防眩泛光灯 防眩顶灯 防眩无极灯 长寿防眩灯 三防灯防爆吸顶灯

概况：NFC9180防眩泛光灯采用一体式的设计，方便为安装维修，适用于各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所作泛光照明。

一 性能:

NFC9180采用高效、长寿气体放电光源，寿命可高达28500小时；功率因数大于0.9，发光效率高，透光性好。

NFC9180运用先进的光学和照明原理优化设计透明件，光线柔和，照度均匀，无眩光，无重影，能有效避免作业、施工人员产生不适和疲劳感。

NFC9180一体化和多重防振结构设计，确保其在高频、多频振动环境中长期无故障工作。

NFC9180度铝合金外壳和先进的表面喷涂工艺，防腐等级 WF2，可在各种腐蚀性环境中长期可靠工作

NFC9180选用高强度铝合金外壳，进行特殊的密封和表面涂层处理，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣条件下长期使用。

NFC9180座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。

二 技术参数:

额定电压:220VAC 50Hz

外壳防护:IP65

光源(MH气体) :

功率 : 70/100/150 W

光通量 : 5500/9000/13000 lm

平均使用寿命 : 10000 h

光源(HPS气体) :

功率 : 70/100/150 W

光通量 : 6000/16000 lm

平均使用寿命 : 30000 h

进线口螺纹:G3/4

引入电缆: 6~ 8mm

外形尺寸:226 × 220 × 300mm

总重量:6Kg

四：NFC9180注意事项：

安装和维护灯具时，必须先断开电源；

非专业人员不得随意拆卸灯具；

NFC9180运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

NFC9180使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

NFC9180更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

警告：1、不可直接安装在可燃物上；

2、更换任何已裂开的保护屏；

3、灯具必须可靠接地。

五 品质保证:

NFC9180防眩泛光灯本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

NFC9180防眩泛光灯一体式安装，方便您的选择。