

NFC9181防眩无极灯 防眩应急灯 节能通道灯

产品名称	NFC9181防眩无极灯 防眩应急灯 节能通道灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

NFC9181防眩无极灯 防眩应急灯 节能通道灯

NFC9181防眩无极灯一体式安装，方便您的选择。

概况：NFC9181 防眩无极灯采用一体式的设计，方便为安装维修，适用于各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所作泛光照明。

NFC9181 防眩无极灯一体式安装，方便您的选择。

性能:

NFC9181采用自镇流节能荧光灯作光源，可瞬时冷启动和热启动；寿命可高达28500小时；功率因数大于0.9，发光效率高，透光性好。

NFC9181运用先进的光学和照明原理优化设计透明件，光线柔和，照度均匀，无眩光，无重影，能有效避免作业、施工人员产生不适和疲劳感。

NFC9181一体化和多重防振结构设计，确保其在高频、多频振动环境中长期无故障工作。

NFC9181选用高强度铝合金外壳，进行特殊的密封和表面涂层处理，防腐等级达到WF2，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣条件下长期使用。

NFC9181座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。

NFC9181具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。

NFC9181防眩无极灯一体式安装，方便您的选择。

技术参数:

额定电压:220VAC 50Hz

127VAC Hz(地下通道用电)

外壳防护:IP65

绝缘等级 : I

额定功率 : 50W 无极灯 40W 荧光灯

NFC9181* XY-NFC9181-Y23: 光源:荧光灯 额定功率:23W 光通量:1400lm 平均使用寿命:8000h

NFC9181*

XY-NFC9181-Y40: 光源:荧光灯 额定功率:40W 光通量:2100lm 平均使用寿命:8000h

防腐等级 : WF2

进线口螺纹:G3/4

引入电缆: 6~ 8mm

距高比：3.5(宽光) 1.7(窄光)

外形尺寸:226 × 220 × 300mm

总重量:6Kg

NFC9181 防眩无极灯一体式安装，方便您的选择。

品质保证:

NFC9181防眩无极灯本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

NFC9181防眩无极灯一体式安装，方便您的选择。