

NGC9820LED工矿防爆灯一体式防爆工矿灯

产品名称	NGC9820LED工矿防爆灯一体式防爆工矿灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

NGC9820LED工矿灯 长寿工矿防爆灯 一体式防爆工矿灯

用场所：

NGC9820LED工矿灯适用于易燃易爆场所完全工作，用于各种室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，部队，航空航天，公安消防，化工，政府部门，场馆，交通运输，及大型企业固定照明灯的适用需要。

二、性能特点：

NGC9820光效节能:

采用进口LED光源平均使用寿命长达100000小时，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。配置采用新技术宽电压电源处理，并能实现恒流输出，大大提高灯泡的使用寿命。

NGC9820专业设计: 一体式流线型筒体结构，光线投射均匀柔和，尤其适合各种高顶、高棚场所的固定照明。灯体内部采用抗震材料和减震结构，可在各种高频率、强震动场所长期工作。

NGC9820防护等级:壳防护等级IP65，防腐等级WF2，外壳永不腐蚀，永不生锈。

NGC9820安装方式:可跟据需要采用吊顶、吸顶等多种安装方式。

三、主要技术参数：

1 额定电压 :220V

2 光源 LED

额定功率: 50W/ 100W

绝缘等级：1

防腐等级：WF2

光通量: 80lm/W

平均光源寿命: 100000 h

3 外壳防护等级：IP65

4外形尺寸: 630(高) X 455(直径)

重量: 8 KG

温馨提示:

货物在运输中请将灯具装在所配备的纸箱内，并加装防震、防压等泡沫型的東西減震。

在更换灯泡、擦拭玻璃时，请将电源开关关闭（确定断电后）并待灯具冷却后再进行作业。

使用时，灯具（电器）表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得用手触摸，以防灼伤。

灯具在工作过程中突然熄灭，再次开启不能立即发光，此属正常现象；待冷却10~20分钟后再次启动开关即可正常照明；应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏或烧毁。

安装灯具时，应将灯具就近安全接地，非专业安装工作人员请勿安装。

更换灯泡时，请安装人员更换，尽量选择同型号的灯泡；严禁随意更换光源类型以及功率。

四、品质保证：

NGC9820 LED工矿灯严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用

(光源保用一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

NGC9820 LED工矿灯大型场馆照明的最好选择。