

# SFW6140多功能安全稳固投射照明车

产品名称	SFW6140多功能安全稳固投射照明车
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

## 产品详情

SFW6140多功能安全稳固投射照明车 大通光量移动照明车 安全稳固投射照明车

SFW6140 多功能安全稳固投射照明车

概况移动照明车：

用于市政、公路桥梁、港口、矿山、建筑部门夜间施工及其它野外作业的照明。同时也可用于夜间抢修，救灾现场的照明。

SFW6140 多功能安全稳固投射照明车

产品特点移动照明车：

表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；

减速自刹型升降机构，升降灵活，随时自动锁定；

采用任意可调防倒机构，安全稳固；

装备名牌发电机组，名牌品质保证，性能优越，启动容易；

金属卤灯泡，光通量大，寿命长；

灯架可旋转，方便调整投射方向，灯架可翻转收纳，方便运输与储存；

配置SIEMENS/LG名牌电气件，保证机器的使用性能；

## SFW6140 多功能安全稳固投射照明车

技术参数移动照明车：

照明参数：

功率灯数：400W × 4

光通量：144000LM

灯：金属金卤灯

灯杆参数：

灯架操作：三节升降杆

升高高度：4.5m

升降方式：手摇升降

抗倾斜度：<10 Co

抗风力：<6级

发动机参数：

类型：空冷、4冲程、单缸、直喷式汽油机

功率：9HP/5.5HP

油箱容积15L

边续工作时间：13h/15h

发电机参数：

类型：单向交流发电机

频率：50/60Hz

最大功率：3.2KVA

额定功率3.0KVA

绝缘等级：B

尺寸参数：

运输尺寸：1280 × 840 × 2700mm

包装尺寸：

主机1400 × 900 × 1150mm

升降架1890 × 820 × 480mm

重量：217kg

最大工作重量：235 kg

#### SFW6140 多功能安全稳固投射照明车

用于市政、公路桥梁、港口、矿山、建筑部门夜间施工及其它野外作业的照明。同时也可用于夜间抢修，救灾现场的照明。

#### SFW6140 多功能安全稳固投射照明车

品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护