

Z-SFW6130C 移动式照明灯塔

产品名称	Z-SFW6130C 移动式照明灯塔
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

Z-SFW6130C 移动式照明灯塔

品质优良的Z-SFW6130C 移动式照明灯塔供应厂家常州市欧辉照明灯具有限公司专业生产移动式照明灯塔,以“让顾客放心是我们永恒的目标，不断进取是公司生存和发展之本”为企业的质量方针，本着追求高品位，服务于社会的质量理念，欢迎来电咨询价格、洽谈合作！

一、适用范围

本公司为了满足部队、铁路、电力、公安等企事业单位以及各种大型施工作业、矿山作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要，特研制开发生产了移动照明灯塔，可在各种恶劣条件下正常工作。

二、性能特点

+ 独特的椭圆形灯罩设计使光线能直线射出，为工地提供最佳的照明效果。不需任何工具，每盏灯均可独立调校。快速的电源连接为运输前的准备更简易的拆卸。可360度旋转的主桅杆允许在升高后，根据不同需要，对光线进行调节。紧凑、加强型的灯塔提供非凡的照明，加的设计，使运输变得轻松容易。强型及拖车式的灯塔特点是紧凑及轻巧。

附加优点：

- + 加大的油箱允许机器可连续68小时不停作业。
- + 机器主体外壳带上锁功能，并经粉末涂料处理，能全天候保护主体内的所有软件。主桅杆及灯罩是经镀锌处理，提供卓越的防腐蚀效果。
- + 机器本身带四个经镀锌处理的千斤顶支撑架，不管在高低不平的工地、抑或强风下，亦能提供可靠及平衡的支持。
- + 独立的发动机控制平台为保护发动机提供全面的检测，为日常养护带来极大方便。
- + 可靠的1500转/分钟柴油发动机增加工作寿命，甚至在寒冷天气下，启动依然轻松。发动机的副加油箱为114L，等低油量及冷却液温度过高的情况下自动关闭发动机，从而确保发动机不受损坏。
- + 配置齐全的托架适合高速公路上使用，并提供组合式枢轴销/球形栓，13寸轮胎，4个千斤顶支撑架等等。

三、技术参数

额定电压 AC220V

光源类型 碘钨灯、金卤灯

功率 6*400W

发电机组额定输出电压 AC220V

发电机 可根据客户需要配置

最大拖行速度 60km/h

最大抗风等级 8级

最大升降高度 9米

防护等级 IP65

外形尺寸 3100*1150*1200

重量 850kg

品质保证：

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证，本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求，产品实行3年保用(光源保一年)，自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

移动式照明灯塔