

压力测试台制造专家PU-600

产品名称	压力测试台制造专家PU-600
公司名称	苏州力特海增压科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:力特海 型号:PU-600 规格:2000*800*1200MM
公司地址	江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号
联系电话	051262885002 18625045015

产品详情

水压测试台\水锤测试台 详细参数：

- 1.型号：PU-600
- 2.输出压力（bar）：6000
- 3.流量L/min：0.4
- 4.设定系统：保压-爆破
- 5.介质：水-油
- 6.控制方式：手动/自动
- 7.尺寸（长*高*宽mm）：2000*800*1200（1500）

压力测试台介绍：

1. 由微机与可编程PLC控制器上下两极控制系统组成，控制原理先进，采用独立的控制单元，真正实现了模块化控制。采用电液伺服控制，控制精确高。
2. 多路多工位，可同时进行多路试验而互不影响，实验数据和图形自动记录并保存在计算机中。
3. 电气元件采用进口元件，从控制原理和电气元件的质量上保证了试验机的精度和稳定性。

4. 专用测试软件成熟稳定，可设定实验参数和客户信息，实时显示压力/时间曲线，环境/介质温度/脉冲次数，压力值等，并可打印保存。
5. 本机具有超压，过载保护功能，并具有设备压力标定功能。
6. 试样破裂后压力迅速下降，自动停止加压，最大限度保证人身安全。

水压测试台\水锤测试台 设备特点：

- 1.采用微机控制试验过程，实时显示试验时间、变形曲线、试验压力等值，试验结果可自动保存，试验结果可打印。断电后能自动保存试验结果；
- 2.系统输出压力可以无级调节，加压速率可以自由设定；
- 3.自主研发的专用控制软件，成熟稳定，保证整个试验过程完全符合相关国家标准；
- 4.压力源采用进口增压泵，输出压力范围广；
- 5.试件箱采用全封闭防爆结构，箱盖采用加气弹簧的设计，安全可靠，方便操作。

苏州力特海

水压测试台\水锤测试台 执行标准：

- 1.GB 16897-1997 《制动软管》
- 2.适用于汽车制动管、动力转向管、离合器管和其他汽车软管耐压测试或脉冲试验，提供于与相配套的挠曲、振动、体积膨胀等相关配套检测设备；
- 3.遵循标准:GB16897-1997、ISO6803、TL8415、TL875、SAE J-2044、SAE J-188、SAE J-1401、

ES 6G91-3A719-AA、ESA-M2D17-B、ES-3M51-3A212-AB

水压测试台\水锤测试台 技术参数：

- 1.加压范围：最高压力10- 700MPa
- 2.可同时试验管路：最多可扩充至20路
- 3.恒压精度：-2% ~ + 2%
- 4.液压制动软管：加压速率依据标准升压速率为103MPa/min
- 5.计时范围：0.1min ~ 10000h

6.计时精度： $<0.1\%$

7.电源电压：交流220V

计算机设定系统工作方式：

1.恒压-加压-压力

2.恒压-保压-压力

3.恒压-保压-卸荷

以上仅供参考，详情请咨询苏州力特海增压科技有限公司