

水滑石 钙锌稳定剂专用

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 水滑石 钙锌稳定剂专用 |
| 公司名称 | 靖江市康高特塑料科技有限公司 |
| 价格 | 135.00/吨 |
| 规格参数 | 品名:水滑石 外观:白色粉末 用途:钙锌稳定剂 |
| 公司地址 | 江苏省靖江市 |
| 联系电话 | 13814464777 |

产品详情

水滑石 钙锌稳定剂专用 厂家电话13814464777

水滑石供应 钙锌稳定剂专用每吨13600 联系13814644777厂家生产

水滑石供应 钙锌稳定剂专用每吨13600 联系13814644777厂家生产

本公司供应水滑石FM300刚果红延长剂，品牌康高特，型号FM300。

产地：江苏

有效物质含量：99.9%

主要用途：刚果红延长剂。

质量保证，欢迎咨询洽谈。0523-84525577 13814464777

水滑石FM300质量指标：

比重： 2.2

重金属含量：< 10 ppm干燥失量： 0.5%脱水开始温度：约185 ° C比表面积：

6-13 体积密度: 0.38吸油量: 50粒度测定平均粒径:

0.7热稳定性与硬脂酸锌热稳定剂并用: 优越与甲基锡热稳定剂并用: 良好透明性硬制品:

良好软制品: 优越着色性与甲基锡热稳定剂比较: 正常应用推荐: 软质

聚氯乙烯热稳定剂水滑石类化合物优点

热稳定性能高 安全环保, 不含重金属 制品透明性高 卓越的分散特性 良好的耐侯性 无硫化物污染 适用于所有树脂 不影响PVC的绝缘性能

FM-300 钙锌、钡锌专用助剂物化性质:

外观: 白色粉末

味道: 无

平均粒径: 1.5微米

比重: 2.5 (sp.gr)

主要特性:

系无机化合物, 是良好的酸吸收剂, 在加工时能有效的抑制锌燃烧;

在高温时仍有良好的热安定性, 可达400 左右, 特别适用于硬质加工配方;

和St-220并用时, 对耐热安定性有良好的相乘作用;

适用于Ba-Zn、Ca-Zn系配方添加, 在Ba-Zn、Ca-Zn系硬质配方应用时更能体现其独特效果;

在即使超过350 的温度条件下, 也不会产生CO₂及H₂O等气泡分离的现象, 因此可以有效地作为高加工温度时的硬质PVC安定助剂。

单独使用5phr时, 200 刚果红时间达到186分钟。应用范围: Ca-Zn、Ba-Zn硬质配方中, 提高Ca-Zn、Ba-Zn稳定剂的长期稳定性

添加量: 硬制品中 2-5% (对全量); 电缆料稳定剂中20-40% (对全量)

包 装：25公斤如需详细资料请与本公司洽询.

水滑石厂家电话：0523-84525577 13814464777

水滑石13814464777