

- (1) 必需离胶体2毫米才能折弯支架。
- (2) 支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
- (3) 支架成形必须在焊接前完成。
- (4) 支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。

(三) LED安装方法

- (1) 注意各类器件外线的排列，以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近，工作条件不要超过其规定的极限。
- (2) 务必不要在引脚变形的情况下安装LED。
- (3) 当决定在孔中安装时，计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。
- (4) 安装LED时，建议用导套定位。
- (5) 在焊接温度回到正常以前，必须避免使LED受到任何的震动或外力。

(四) 清洗

当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。

单位：mm

关于快递

- 1.因快递公司上门收件的时间不确定，通常下午五点前完成付款的交易，可以当天发货；下午五点后付款的，可能需第二天发货，一般默认发省内速尔和省外顺丰，可根据部分客户要求改发其它快递，需客户下单时标注说明，另为省去计算运费的麻烦，一律为到付。（大批量的，本公司可支付运费！！！）
- 2.为避免运输途中造成货物损坏给您带来的损失，请您在收到货物时当着快递公司人员的面认真检查，如果发现货物损坏、数量不足，请勿签收，并马上与我司取得联系，公司将根据实际情况处理。
- 3.到货期限：一般情况下，广东省内1-2天。省外1-3天，最长一般不超过5天