

进口电动单座调节阀

产品名称	进口电动单座调节阀
公司名称	深圳市依博罗阀门有限公司
价格	588.00/台
规格参数	品牌:美国欧可OKE 型号:OKE 付款方式:款到发货
公司地址	深圳市龙华三联工业区88栋
联系电话	0755-61597812 13717121979

产品详情

进口电动单座调节阀

美国欧可OKE电动单座调节阀由中国深圳市依博罗阀门有限公司总代理

联系人：陈功 电话：0755-61597812 传真：0755-61597813 手机：13717121979

QQ:2509982096 网址：<http://www.ebrofm.com> 邮箱：13717121979@126.com

进口电动单座调节阀-《进口电动单座调节阀》《进口电动笼式单座调节阀》的详细说明

进口电动单座调节阀

美国欧可OKE进口电动单座调节阀概述：

美国欧可OKE进口电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高，正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点：节电（只在工作时才消耗电能），环保（无碳排放），安装快捷方便（无需复杂的气动管路和气泵工作站）。进口电动笼式单座调节阀（Electric control valve）—美国OKE特，适用于高压差易产生闪蒸空化的场合，是一种高性能的单座调节阀，坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广。阀芯导向面积大，抗振性好。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。

美国OKE进口电动单座调节阀标准规范:

公称通径：DN40~500

公称压力：ANSI 125LB~1500LB

连接形式：法兰、焊接

适用温度：- 196 ~ 880

进口电动单座调节阀主要性能：

泄漏量:金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104 IV级.

回 差:配VCONTORQUE执行机构为1%

基本误差:配VCONTORQUE执行机构为 $\pm 1\%$

备 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料

压盖型式：螺栓压紧式

填 料：V型聚四氟乙烯填料、含浸四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比特性和线性特性

材 料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型 式：电子式电动执行机构

电 源：220V或380V

输入信号：4-20mA或1-5V · DC

输出信号：4-20mA · DC

订购美国欧可阀门须知

- 1、根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门；
- 2、确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度；
- 3、确定与管道相匹配的公称通径：DN(mm)、NPS(")；
- 4、确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；
- 5、确定阀门操作的驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等；
- 6、确认阀门的类型：球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀；

- 7、确定阀门的使用形式：开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等；
- 8、确定阀门壳体及内件的材料：碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等；
- 9、确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量；
- 10、确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求；
- 11、特殊需要的阀门还应确定：结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数；
- 12、确定阀门的安装位置及姿势。

订货须知：

一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:1.公称通径?2.产品型号?3.流体性质（包括公称压力、温度、介质）?4.阀体、密封材料?5.连接方式?6.传动方式.

二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购；

三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们美国欧可阀门专家为您审核把关。

四、感谢您访问我公司的网站<http://www.ebrofm.com/>，如有任何疑问.

您可以致电给我们《0755-61597812，13717121979》我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。