

# 进口高温高压调节阀

产品名称	进口高温高压调节阀
公司名称	深圳市依博罗阀门有限公司
价格	588.00/台
规格参数	品牌:美国欧可OKE 型号:OKE 付款方式:款到发货
公司地址	深圳市龙华三联工业区88栋
联系电话	0755-61597812 13717121979

## 产品详情

进口高温高压调节阀

美国欧可OKE高温高压调节阀由中国深圳市依博罗阀门有限公司总代理

联系人：陈功 电话：0755-61597812 传真：0755-61597813 手机：13717121979

QQ:2509982096 网址：<http://www.ebrofm.com> 邮箱：13717121979@126.com

进口高温高压调节阀是用来调节阀门的阀前与及阀后的压力，调节灵敏度精准，压力稳定。

进口调节阀结构特点和应用范围：

美国欧可OKE电动笼式调节阀是压力平衡式调节阀，阀内件采用套筒导向的先导式阀芯，它主要利用流体的压力实现阀芯快速动作，操作力小。另外，密封型式采用单座密封，流量特性曲线精度高，符合IEC 534-1标准。调节阀动态稳定性好、噪音低、防空化，适宜控制各种温度的高压差流体。配用电动执行机构，其结构紧凑，输出力大。

进口高温高压调节阀特点:

阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。

可调节范围大，固有可调比为50，流量特性有直线和等百分比。

电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔，不平衡力小，阀稳定性好，套筒互换性强，使用压差大。

调节切断型采用软密封结构阀芯，达VI级泄漏标准（零泄漏）。

伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高自动调节精度。

电动操作器有多种形式，可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。

电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。

波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏“被评为欧美最认可的阀门之一”

美国欧可OKE零件：

阀体、阀盖：HT200、ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti

阀芯：1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊 增强聚四氟乙烯

填料：聚四氟乙烯、柔性石墨

推杆、衬套：2Cr13

垫片：橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片

波纹管：1Cr18Ni9Ti

订购美国欧可阀门须知

- 1、根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门；
- 2、确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度；
- 3、确定与管道相匹配的公称通径：DN(mm)、NPS(")；
- 4、确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；
- 5、确定阀门操作的驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等；
- 6、确认阀门的类型：球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀；
- 7、确定阀门的使用形式：开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等；
- 8、确定阀门壳体及内件的材料：碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等；
- 9、确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量；
- 10、确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求；
- 11、特殊需要的阀门还应确定：结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数；
- 12、确定阀门的安装位置及姿势。

订货须知：

一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:1.公称通径?2.产品型号?3.流体性质（包括公称压力、温度、介质）?4.阀体、密封材料?5.连接方式?6.传动方式.

二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购；

三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们美国欧可阀门专家为您审核把关。

四、感谢您访问我公司的网站<http://www.ebrofm.com/>，如有任何疑问.

您可以致电给我们《0755-61597812，13717121979》我们一定会尽心尽

力为您提供优质的服务。