

# HRD83-65x防腐65W防爆无极灯

产品名称	HRD83-65x防腐65W防爆无极灯
公司名称	乐清市乾坤防爆电器有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:乾坤防爆 型号:HRD83
公司地址	乐清市柳市镇仙垟村
联系电话	0577-57154841 15706760797

## 产品详情

HRD83-65x防腐65W防爆无极灯技术优势： HRD83-65x防腐65W防爆无极灯没有灯丝或电极等限制光源寿命的部件，使用寿命长达10万小时，是白炽灯的60倍，高品质节能灯、钠灯和金卤灯的12倍，一旦安装使用，长年无需维护。大大减少维修烦恼，所以以及对安全要求尤为重要的场所。如隧道、交通复杂地带、地铁站、天花板很高的厂房、危险地域照明、大型工业场所等，高效、节能、环保。同等亮度下，比白炽灯节能80%以上；比电子节能灯节能30%以上；比汞灯、钠灯和金卤灯更节能。低电压启动，88V电压即刻正常工作，适应全球电压。电压波动时，灯仍可正常工作。无极灯工作频率极高，保护了眼睛的视力健康，有助于提高劳动安全，且可用于直流电源。 4

、在-20 至+50 的环境温度下，无极灯可即开即亮，无须预热，而电子节能灯、汞灯、钠灯与金卤灯等需要

一、HRD83-65x防腐65W防爆无极灯的安装方式：

吊杆式(g),壁式30°(b1),壁式90°(b2),吸顶式(x),法兰式(f),护栏式(h),客户可根据具体安装要求选择合适

购防爆无极灯时，请注明安装方式，以便为您配备相应的安装附件。

二、HRD83-65x防腐65W防爆无极灯适用范围：1. 1区、2区及20区、21区、22区危险场所；2.

A、 B、 C类T6/T4及以下组别爆炸性气体环境及可燃性粉尘环境；3. 广泛应用于石油、化工、军工等危险场所。

三、HRD83-65x防腐65W防爆无极灯结构特点： 外壳采用优质铝合金铸造成形，结构紧凑，外形美观，表面采用防腐处理，具有良好的耐腐蚀性能； 防护网罩采用镀锌后表面喷塑，双重防护； 内装集目前最先进的LED光源，具有寿命长、效率高、节能、环保、无汞污染、光通利用系数高、光色多等，可广泛应用于室内外照明；

光源与电器独立安装，有效散发光源腔热量，确保灯具长寿命工作； 适用于钢管或电缆布线； 安装方式多样，可根据现场情况选择。

执行标准：GB 3836.1~2-2000、GB 12476.1-2000。

四、HRD83-65x防腐65W防爆无极灯主要技术参数： 额定电压：AC220V,50HZ 适用光源：无极灯，字母W代表无极灯，字母E代表LED光源； 防爆标志：ExdIICT6/T4;DIP A20 TA,T6/T4 引入口规格：G3/4' 适用电缆外径：10-14MM HRD83-65x防腐65W防爆无极灯