

通风蝶阀 华欣 D341W

产品名称	通风蝶阀 华欣 D341W
公司名称	温州市龙湾沙城华欣阀门厂
价格	125.00/个
规格参数	品牌:华欣 型号:D341W 材质:碳钢
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市龙湾沙城七五工业区
联系电话	86 0577 86998785 13732062035

产品详情

品牌	华欣	型号	D341W
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	偏置板式	适用介质	弱酸碱介质
压力环境	常压	工作温度	高温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	手轮
用途	流量控制	类型(通道位置)	直通式

产品结构及性能简介

本产品由阀体、碟板、密封圈、传动机构等主要部件组成。其结构采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多，使蝶阀在运行工作时，减少其扭矩力，达到省力、节能之功能。从而确保蝶阀整体的搞腐蚀、耐高温、抗磨点是：1、结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便；2、密封可靠，可达到气密封无泄漏；3、流量特性超采用三偏心原理，使密封面近似零磨损延长阀门使用寿命；5、应用范围广，如：可用于水、蒸汽、油品、空气同温度及6.4mpa以下的压力等级，耐腐蚀等各种介质管线。

2.外型及连接尺寸d3/94f		h		1		c	
1		f		-		p	
		w				r	
公称通径dn(mm)	主要外型及连接尺寸 (mm)						
	l	d341w-1c/p			d94		
		d	d1	n- d	d		
200	140	320	280	8-18	320		

250	140	375	335	12-18	375	
300	170	440	395	12-22	440	
350	170	490	445	12-22	490	
400	190	540	495	16-22	540	
450	190	595	550	16-22	595	
500	190	645	600	20-22	645	
600	210	755	705	20-26	755	
700	210	860	810	24-26	860	
800	210	975	920	24-30	975	
900	250	1075	1020	24-30	1075	
1000	250	1175	1120	28-30	1175	
1200	250	1375	1320	32-30	1375	
1400	300	1575	1520	36-30	1575	

声明：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,详情请来电咨询4006-0577-18。

产品结构及性能简介

本产品由阀体、碟板、密封圈、传动机构等主要部件组成。其结构采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多，使蝶阀在运行工作时，减少其扭矩力，达到省力、节能之功能。从而确保蝶阀整体的搞腐蚀、耐高温、抗磨损点是：1、结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便；2、密封可靠，可达到气密封无泄漏；3、流量特性超采用三偏心原理，使密封面近似零磨损延长阀门使用寿命；5、应用范围广，如：可用于水、蒸汽、油品、空气同温度及6.4mpa以下的压力等级，耐腐蚀等各种介质管线。

2.外型及连接尺寸d3/94f

1

h

1

c

p

w

r

公称通径dn(mm)	主要外型及连接尺寸 (mm)					
	l	d341w-1c/p			d94	
		d	d1	n- d	d	
200	140	320	280	8-18	320	
250	140	375	335	12-18	375	
300	170	440	395	12-22	440	
350	170	490	445	12-22	490	
400	190	540	495	16-22	540	

450	190	595	550	16-22	595	
500	190	645	600	20-22	645	
600	210	755	705	20-26	755	
700	210	860	810	24-26	860	
800	210	975	920	24-30	975	
900	250	1075	1020	24-30	1075	
1000	250	1175	1120	28-30	1175	
1200	250	1375	1320	32-30	1375	
1400	300	1575	1520	36-30	1575	