

伸缩型金属密封蝶阀 华欣蝶阀

产品名称	伸缩型金属密封蝶阀 华欣蝶阀
公司名称	温州市龙湾沙城华欣阀门厂
价格	500.00/个
规格参数	品牌:华欣蝶阀 型号:SD343H 材质:铸钢
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市龙湾沙城七五工业区
联系电话	86 0577 86998785 13732062035

产品详情

品牌	华欣蝶阀	型号	SD343H
材质	铸钢	连接形式	法兰
结构形式	偏置板式	适用介质	空气
压力环境	常压	工作温度	高温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	用途	流量控制
类型(通道位置)	二通式		

1. 产品结构及性能简介

伸缩蝶阀适用于温度 200（四氟密封）或 425（金属密封），公称压力 2.5mpa的食品、医药、化工、给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用，具有补偿管道热胀冷缩的功能。其主要特点为：1、设计重量轻，操作方便、启闭迅速；2、伸缩蝶阀除了能做调节流量和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功修阀门提供方便；3、密封部位可调节更换，密封性能可靠等特点。

2. 主要技术参数

公称通径	dn	50~1200				
公称压力 (mpa)	pn	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
试验压力 ps(mpa)	强度试验	0.9	1.5	2.4	3.75	6.0
	密封试验	0.66	1.1	1.76	2.75	4.4
	气密封试验	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等					
适用温度	碳钢-29 ~425 不锈钢-40 ~600					

3. 主要零件的材料

零件名称	材料
阀体	铸铁
蝶板	铸钢
阀座密封圈	不锈钢
阀杆	45#
填料	

4.外型及连接尺寸sd			3	h	10、16、25	
			6	43	f	c
			9	w		p
						r

公称通径dn(mm)	主要外型及连接尺寸 (mm)										
	lmax	lmin	pn1.0mpa				pn1.6mpa				d
			d	d1	d2	n- d	d	d1	d2	n- d	
50	164	138	165	125	99	4-18	165	125	99	4-18	165
65	190	154	185	145	118	4-18	185	145	118	4-18	185
80	195	163	200	160	132	8-18	200	160	132	8-18	200
100	205	180	220	180	156	8-18	220	180	156	8-18	235
125	196	164	250	210	184	8-18	250	210	184	8-18	270
150	227	192	285	240	211	8-22	285	240	211	8-22	300
200	247	212	340	295	266	8-22	340	295	266	12-22	360
250	267	232	395	350	319	12-22	405	355	319	12-26	425
300	287	252	445	400	370	12-22	460	410	370	12-26	485
350	310	270	505	460	429	16-22	520	470	429	16-26	555
400	332	290	565	515	480	16-26	580	525	480	16-30	620
450	352	310	615	565	530	20-26	640	585	548	20-30	670
500	375	330	670	620	582	20-26	715	650	609	20-33	730
600	420	360	780	725	682	20-30	840	770	720	20-36	845
700	465	395	895	840	794	24-30	910	840	794	24-36	960
800	479	425	1015	950	901	24-33	1025	950	901	24-39	1085
900	515	455	1115	1050	1001	28-33	1125	1050	1001	28-39	1185
1000	525	465	1230	1160	1112	28-36	1255	1170	1112	28-42	1320
1200	574	512	1455	1380	1328	32-39	1485	1390	1328	32-48	1530