

D741X重锤式液控蝶阀-华力特阀门

产品名称	D741X重锤式液控蝶阀-华力特阀门
公司名称	永嘉县华力特阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	强度试验:1.5倍 水压密封试验:1.1倍 气压密封试验:0.6MPa
公司地址	永嘉县瓯北镇江北街158号
联系电话	0577-67351051 13780170239

产品详情

D741X重锤式液控蝶阀-[硬密封蝶阀](#)厂家-华力特阀门

D741X重锤式液控蝶阀-硬密封蝶阀厂家【产品信息】

D743H/D741X重锤式液控蝶阀

液控蝶阀_执行标准：设计按GB12238的规定 法兰按GB/T9113、GB/T17241.6的规定
结构长度按GB12221的规定 压力试验按GB/T13927、JB/T9092的规定

主要性能规范：

公称压力	PN	ANSI
	0.6~4.0MPa	150LB~300LB
强度试验	1.5倍	
水压密封试验	1.1倍	

气压密封试验	0.6MPa
阀体材料	碳素钢C 灰铸铁Z 球铁Q
工作温度	-29~425
适用介质	水、海水、油品等

液控蝶阀_结构特点：

- 1.本阀是新一代液动蝶阀，它主要用于介质为水的管路系统泵出口，兼有截止和止回关闭功能可一阀代两阀，该阀门止回关闭时，能够实现快、慢两阶段关闭，从而起到消除或减小水锤防止介质倒流保护管路系统的作用。
- 2.本阀门采用蓄能器取代了重锤式液动蝶阀的重锤，用液体的压力蓄能替代重锤势能，从而使该阀门具有设计合理、体积小、重量轻、维护方便等优点。
- 3.本阀门液压站和电气控制箱与阀门下部可整体式安装也可分体式安装，阀门不同工况下选择。
- 4.本阀门采用三偏心金属密封结构，启闭轻松达到零泄漏。

液控蝶阀_产品用途：

本蝶阀适用于介质为水的泵出口管路上，用来避免和减少管路系统中介质繁荣倒流及产生过大的水锤，以保护管路系统，其功能事以一阀代两阀（传统的管路设计中以闸阀配止回阀或以普通蝶阀配止回阀）

蝶阀流量系数表

公称口径DN	mm	200	250	300	350	400	450	500
	in	8	10	12	14	16	18	20
流量系数Cv		2256	3178	4942	6317	8604	11053	13850
公称口径DN	mm	600	700	800				
	in	24	28	32				

流量系数Cv	21489	33866	42638				
--------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：Cv值是阀门两端压降为IPSI的标准状况下测到的。

若有任何疑问，请咨询0577-67351051 67352523或13505771616 QQ：402453542

以上价格仅供参考，实际价格请联系厂家

D741X重锤式液控蝶阀-硬密封蝶阀厂家【厂家信息】

浙江永嘉华力特阀门有限公司

网址 www.hualite-valve.com/

手机 13505771616

电话 0577-67351051

传真 0577-67355850

QQ 402453542

联系人 金怡燕经理

地址 浙江省永嘉县瓯北镇江北街156-158号

浙江省永嘉县华力特阀门有限公司，位于闻名全国有“中国阀门之乡”——温州瓯北镇。公司创建于1988年，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司率先建立了CAD/CAM阀门设计中心，三维立体模拟制造试验设计系统，并通过了ISO9001国际质量体系认证。是中国阀门协会会员企业。

公司主要产品有蝶阀、硬密封蝶阀、软密封蝶阀、通风蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、盲板阀、伸缩器等系列。产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、GB、IB等国内外先进标准设计制造。具有结构合理，制作工艺精湛，规格齐全，质量稳定等特点并以可用性、可信性、可靠性三大性能，产品广泛用于石油、化工、天然气、电力、冶金、制药、建筑、供水等行业。产品远销国内外，深受用户赞誉和信赖。

本文由永嘉县华力特阀门有限公司编辑，转载请注明www.hualite-valve.com/diefa/ykdf/261.htm谢谢