

模具固定胶快干胶粘涂利403

产品名称	模具固定胶快干胶粘涂利403
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:粘涂利 型号:403
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

瞬间胶产品技术参术	
型号	
外观	无色透明液体
类型	乙基
粘度 (cps)	2 ~ 5
固化速度 (秒)	60
剪切强度 (mpa)	15
保存期(月)	12

填充间隙 (mm)	0.04
工作温度 ()	-50 ~ 120
主要应用	模具制程、五金机械、锻造等金属行业
主要特点	低发白、抗冲击、耐高温

【瞬间胶水使用指南】

要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当清洁干净，除去油脂、铁锈等，保持表面干燥，清洗方法是以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭。

在被接着面滴一小滴接着剂，马上进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。约30分钟即可达到实用强度，24小时后可达到最高强度。

多余的胶粘剂可用研泰牌清洗剂，硝基甲烷或丙酮溶解。

【瞬间胶水注意事项】

点胶时不能带手套操作，因为手套和胶液发生反应产生的高热量会伤及手。

如不小心渗入眼睛，切忌用手搓揉，应立即用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医院紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以丙酮、研泰系列解胶剂去除。

瞬间胶具有挥发刺激性，大量使用时，工作场所请保持通风。

有大量胶液泄漏时，可以用水固化后再刮除。

【瞬间胶水贮存条件】

必须放置于儿童接触不到的地方，避免阳光直接照射。

本产品的理想储存条件是放在8-21 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。

对于未开封的胶粘剂最佳存储温度是2-8 。

对于冰箱中贮存的产品，在开封使用之前，应当使之回升到室温再使用。

为避免污染未使用的胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。

