

专业设计车间打磨工位袋式除尘器 粉尘除尘设备系统

产品名称	专业设计车间打磨工位袋式除尘器 粉尘除尘设备系统
公司名称	泊头市锦恒环保设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:锦恒 型号:MDC31-3 过滤面积:94m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇毛营村
联系电话	15830471866

产品详情

按过滤效果可分为机械除尘器、电除尘器、过滤除尘器和洗涤除尘器等。机械除尘器依靠机械力将尘粒从气流中除去，其结构简单，设备费和运行费均较低，但除尘效率不高。公司24小时联系电话：15830471866（黄经理） 0317-8305028 公司网址：www.jinhenghuanbao.com

电除尘器利用静电力实现尘粒与气流分离，常按板式与管式分类，特点是气流阻力小，除尘效率可达99%以上，但投资较高。占地面积较大。[旋风除尘器](#)
使含尘气流通过滤料将尘粒分离捕集，分内部过滤和表面过滤两种方式，除尘效率一般为90%~99%，不适用于温度高的含尘气体。洗涤除尘器用液体洗涤含尘气体，使尘粒与液滴或液膜碰撞而被俘获，并与气流分离，除尘效率为80%~95%，运转费用较高。为提高对微粒的捕集效率，正在研制荷电袋式过滤器、荷电液滴洗涤器等综合几种除尘机制的新型[布袋除尘器厂家](#)。

耐高温除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤,易于粉尘剥离及经久耐用效果.除尘布袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果,高温除尘布袋具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点,经过不同的表面化学处理与后整理技术,还具有易清灰、拒水防油、防静电等功能,并有适合200 °C-300 °C选取用除尘布袋从下列几个方面选取择:气体的温度,湿度和化学性,颗粒大小,含尘浓度,过滤风速,清尘方式等因素.在脉冲和气箱式脉冲除尘器中,粉尘是附着在滤袋的外表面.含尘气体经过除尘器时,粉尘被捕集在滤袋的外表面,而干净气体通过滤料进入滤袋内部.除尘布袋内部的笼架用来支撑滤袋,防止滤袋塌陷,同时它有助于尘饼的清除和重新分布。