

北京混凝土密封固化剂地坪、金刚砂耐磨地坪

产品名称	北京混凝土密封固化剂地坪、金刚砂耐磨地坪
公司名称	北京华夏嘉博建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇胡郎路80号258室
联系电话	13020092535 13718913289 13020092535

产品详情

施工工艺流程

先把地面清理干净，不平处需打磨平整，保证地面没有浮尘，可用吸尘器水刮清理干净。

水泥地面除尘磨片粗磨

水泥地面用砂轮打磨后，用100目粗磨上液体A剂。

水磨石地面用50目打磨除污用100目再次打磨地面干净后上A剂

耐磨地面用100目打磨上A剂。

地面材料都要拖匀保湿4小时以上，地面没有明水时，类似天气返潮或刮完环氧底涂后的效果，洒A剂(A剂为蓝色胶桶，原包装为3.5公斤一桶，一比四加水)，洒满一层，用尘拖涂抹均匀，保证地面足够润湿。充分浸泡4小时。洒水开始用开始采用100目的磨片打磨地面，一边打磨一边刮水吸水。不能让打出的泥浆干涸。

在打磨前注意材料保湿不能干透，在凹地面有凝胶的时候打磨前注意铲掉再打磨，免得机器打滑而磨不到位，致使没有磨掉和粉剂反映而留下发白

或第二天，用300目打磨掉A剂材料水及吸干，不能留有A剂水。然后地上没有明水后上粉剂加4倍水拖匀保湿4小时以上

用500目打磨后材料水吸干，材料水不能留在地上干掉，否则后面的磨片是抛光不易磨掉，换清水1000，2000，换清水3000抛光，最好一次性做完抛光，一般地面不会发白，磨不到的凹凸面可能留下原本的地面颜色

一般的地面经过上面工序后会呈现很好亮度，如想地面更亮则需干抛

五．施工完毕，地面表干24小时即可投入使用。