

导热凝胶（导热泥）XK-G20

产品名称	导热凝胶（导热泥）XK-G20
公司名称	深圳市金菱通达电子有限公司
价格	1.00/ml
规格参数	品牌:GLPOLY 型号:XK-G20 导热系数:2.0
公司地址	深圳市宝安区45区华丰新安商务大厦619
联系电话	0755-27579310 13600189418

产品详情

????????XK-G20

????????XK-G??

1. ???XK-G20?? 2. ???XK-G20?? 3. ??? 4. ??? 5. ??? 6. ??? 7. ??? 8. ?????

????????XK-G20 ????????????

- 1) 导热泥超低热阻，优化产品的散热性能
- 2) 研发设计方便性，因为导热泥是膏状且永久不干胶，所以在产品设计的时候，不用特别考虑产品尺寸及公差的限制，可根据设计的最优效果灵活设计
- 3) 采购管理的方便性，导热泥针筒包装，一个型号规格可以实现多种机型、多种产品的需求，极大程度简化采购管理及仓储管理工作
- 4) 此导热泥工艺自动化，针筒包装，可以用自动点胶工艺，极大程度的提高了施工效率、降低了人工成本及时间成本、优化了产品的稳定性

??: ???? ??? ??? ??: ?????????

????

????

ABS??

?????????XK-G20??????

	??	XK-G20	Method
?? Color		Gray	visual
???? (30cc EFD cartridges 0.100" orifice 90psi)	g/min	5inx	
?? Specific Gravity	g/cm ³	2.9	ASTM D792
???? Volume Resistivity	?cm	>10 ¹³	ASTM D257
???? Thermal Conductivity	W/mK	2	HOT DISK

???? Breakdown Voltage	KV/mm	10	ASTM D149
???? Dielectric Constant	1	7	ASTM D150
?? Low Limit BLT Thickness	mm	0.05	ASTM D374
???? Application temperature	?	-50~200	
???? Shelf life	month	12	
????? Siloxane Volatiles D4~D20	%	<0.01	GC-FID
????? Coefficient of Thermal Expansion,	ppm/K	205	
??? Flammability	UL94	V-0	UL94
