

耐用pph管材,pph管材,茂发管业查看

产品名称	耐用pph管材,pph管材,茂发管业查看
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:EM1638
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

PPH管塑料的耐热性一般不高，在高温下承受荷载时往往软化变形，甚至分解、变质，普通的热塑性塑料的热变形温度为60—120℃，只有少量品种能在200℃左右长期使用。部分塑料易着火或缓慢燃烧，燃烧时还会产生大量有毒烟雾，造成建筑物失火时的人员伤亡。塑料的线膨胀系数较大，比金属大3—10倍。因而，温度变形大，容易因为热应力的累积而导致材料破坏。由于其具有优良的低温性能和韧性，能抵抗车辆和机械振动、冻融作用及压力突然变化的破坏，因而，可采用盘管进行插入或犁埋施工，施工方便、工程费用低；而且由于管壁光滑，介质流动阻力小，输送介质的能耗低，并不受输送介质中液态烃的化学腐蚀。中、高密度PPH管材适用于城市燃气和天然气管道。低密度PPH管适宜用作饮用水管、电缆导管、农业喷洒管道、泵站管道等。PPH管还可应用于采矿业的供水、排水管和风管等。

PPH管路广泛应用于以下领域：

- 1、冶金行业（酸洗、酸再生、废水废气处理）；
- 2、化学输送（氯碱、酸、碱、盐等化学介质）；
- 3、轻工业（造纸、制药）；
- 4、化工污水处理；
- 5、船用领域：冷热水输送系统、空调冷却水系统、生活污水系统、淡水和废水处理系统、压载管路系统；
- 6、半导体行业：可靠稳定的高纯净管路系统为芯片厂的正常运转源源不断的输送各种纯净的物料。PPH管路系统是中端芯片制造和其它电

子产品生产中高纯水输送系统的经济型解决方案。

大口径PPH管由扬中茂发管业有限公司提供。我公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来

pp管件的性能:

不锈蚀 可在很大温度范围内承受pH值1-14的高浓度酸碱的腐蚀,

耐磨损不结垢,pp管件的内壁光滑,流动阻力小,而且不结垢

可以减少震动和噪声,其具有良好的隔音性能,可减少液体流动是产生的震动和噪声

防冻裂,管件的截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会涨裂

防结露,热损失少,pp材料为不良的导热体,可减少结露现象,并减少热的损失,

安装简单方便,pp管件质量轻,安装操作方便,并且具有可焊性

管的使用寿命长 pp在系统规定的条件下寿命的长达五十年。

扬中茂发管业生产的塑料管件均参照:HG20539-92的标准生产。也可根据客户需求来图定制各类非标件。

欢迎广大用户来电咨询!