

泰和安消防烟雾报警器，火灾消防烟雾探测器

产品名称	泰和安消防烟雾报警器，火灾消防烟雾探测器
公司名称	深圳市世宁科技有限公司第一分公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:家优 型号:JTY-GD-SA-1201
公司地址	272820915@qq.com
联系电话	0755-89206127 15013775514

产品详情

泰和安消防烟雾报警器，火灾消防烟雾探测器，带3C认证烟感器 产品名称：独立消防烟感

产品型号：JTY-GF-TX6190

关于独立烟感探测器的价格、工作原理、厂家、参数、型号、图片等有什么疑问请咨询。烟感广泛应用于城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等众多领域。

对烟雾敏感，所以阻止了许多火灾的发生！主要功能特点：采用单片机技术制造，性能可靠

安装简单，无需调试 精密光电传感器，保证了高度一致性和稳定性，

有效避免吸烟等引起的误报火警。 全自动检测功能，确保始终处于的工作状态

烟室采用防虫设计，使用更耐久 明快高效报警音响 85dB 人工测试按钮，方便测试。

可临时增加报警灵敏度以检测的报警功能。 外壳采用防火 ABS 工程塑料。

我公司主要经营：家用报警主机，工程报警主机，燃气报警器，烟雾报警器，CO探测器，红外对射，红外探测器，门磁窗磁，个人防丢器，开关按钮等。当你需要此类产品或者了解更多的产品信息请拨打

：刘维锋 15013775514/0755-89206127 商务QQ：272820915 主要技术参数 工作供电：DC3V 5号电池

静态电流：10uA 报警电流：10mA 报警联动：独立声光报警 报警音响：85dB

工作温度：-10 ~ 50 相对湿度：95%RH(40 ±2) 产品尺寸：102mm × 40mm 安装

房间内每25—40平方米装一个烟感，重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。

选择一个合适的安装区域用螺钉固定底座，将烟感分线色连接后旋在固定座上。

依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。按两个孔位钻两个孔。

在两个孔中塞入两颗塑料腰钉，然后将安装支架的背面紧贴墙面。

塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。

本探测器是一种密闭装置并不允许打开，请把电池塞入本机背面的隔间内。

有探测器的背面靠到安装的位置口，并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。

轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作。工作，测试及维修的程序

本探测器在安装好之后就处于工作状态之中，在此状态，其上面发光二极管大约每分钟闪烁一次。

当燃烧微粒被探测到时，本探测器会发出清脆响亮的脉动报警声直至空气重新平净为止。

泰和安消防烟雾报警器，火灾消防烟雾探测器，带3C认证烟感器