

同步举升系统

产品名称	同步举升系统
公司名称	上海毅鸥流体控制技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:麦塔雷斯
公司地址	上海沪宜公路1255号L - 32
联系电话	62129653 13901771752

产品详情

上海毅鸥是加拿大麦塔雷斯Metaris的中国区授权代理商，凭借在液压行业60多年的经验，提供客户完善的液压动力站（动力单元，液压系统，液压泵站）及液压同步系统（液压同步升降系统,同步顶升系统,同步顶升系统，等等）。泵、阀、电机等核心部件将全部以进口品牌为主，保证系统的高效稳定。

联系我们：

电话：021-62111839,021-62259796

传真：021- 53700078

地址：上海闵行区虹井路185号虹淞大厦313室

液压同步系统：

我们会根据客户的要求进行设计，出液压系统图及安装尺寸图并进行组装、调试。我们的液压同步系统一般采用欧美进口液压同步马达，也叫流量分配器。精度可靠性远高于分流阀，另外齿轮式的同步马达性价比高，精度最高可达0.5%，排量范围是2 ~ 202cc/rev，压力最高达350 bar，最大为12个单元。

我们的应用案例有平台举升，压铸行业，海洋平台，军工项目等。如需了解具体设计，欢迎来电咨询。

液压动力站(普通液压油)：

我们会根据客户的要求进行设计，出液压系统图及安装尺寸图并进行组装、调试。用户亦可指定核心元件（泵、阀、电机）的品牌（仅限进口品牌）。最大设计能力：总系统功率不超过100KWa，最高工作压力不超过350bar，油箱容量最大为1000L，可实现恒压控制，压力流量控制，恒功率控制及伺服控制。

液压动力站 (特殊介质) :

上海毅鸥是美国哈特曼Hartmann在中国区的授权代理商，其PVX系列液压泵可以用于极低和极高粘度的介质下的高压、高温应用，适用油液黏度范围为0.8cSt~1071cSt。（力士乐柱塞泵仅在20-400cSt之间）。该产品系列分成5种结构尺寸，排量范围从10 cc-190 cc/rev., 最高额定压力345bar(普通液压油情况下)，最高转速：3200rpm。

我们基于该液压泵开发的特殊介质液压系统可广泛用于介质为：航空煤油RP-3，Skydrol，海底用液压油，高水基液，阻燃液压油，磷酸脂，水乙二醇，多元醇脂，乳化液，刹车油DOT-3，军用流体和低粘度介质。

上海毅鸥流体控制技术有限公司，前身为麦塔雷斯（上海）国际贸易有限公司，由加拿大METARIS公司在2001年注册成立立于上海外高桥保税区，用于专业从事METARIS液压泵产品在中国市场的销售和服务。

到目前为止公司拥有的在中国市场全权代理的品牌，除了加拿大METARIS（麦塔雷斯），还有罗马尼亚HESPER（赫思博）和HP（普洛潘尼）的齿轮泵，齿轮马达，齿轮流量分配器，英国SLACK&PARR（斯奈克派）高精度齿轮流量分配器，美国HARTMANN（哈特曼）的柱塞泵和美国ULTRACLEAN（奥托克林）的管路清洗设备和污染控制产品。