

天然胶辊包装收缩机V双链辊筒过膜包装机N

产品名称	天然胶辊包装收缩机V双链辊筒过膜包装机N
公司名称	济南瑞辉自动化设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:瑞辉 型号:rh-45520
公司地址	济南市历城区荷花路8828号
联系电话	0531-88988057 18615404700

产品详情

天然胶辊包装收缩机V双链辊筒过膜包装机N

GY88512

设备名称：BSX-4020型热收缩包装机 适用范围：用途广泛，常用于餐具、纸盒、书刊、工艺品、玩具、蚊香、挂面、五金工具、文体用品、办公用品、药盒、化妆品等食品、医药、日化、五金行业产品

产品尺寸小于300*150mm的POF膜、PVC膜热收缩包装。

技术参数 电源电压 220V / 380V 50/60Hz 总功率 5千瓦 炉室尺寸 800*400*200mm（长*宽*高）温控范围 0-300 可调 输送速度 0-10米/分可调 发热管 石英管 *11根 外形尺寸 1100*630*750mm 重量 80公斤

工作原理 该热收缩包装机工作原理比较简单，通过炉室内部石英发热管产生热量，在内部风机的配合下使加热炉室充满温度均匀的热风，由温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态。物品通过链条式输送带送入炉室，在高度状态下热收缩膜可是收缩，并紧贴物品表面。

- 特性优点 · 采用石英管加热；一表一固态分别控制，有效提高包装效果；
- 优化线路设计，仪表控温，温度达到设定温度后停止加热，节约电能；
 - 大功率直流电机，无级调速，可长时间连续工作，而且运行稳定可靠；
 - 炉室采用掀背式机械结构设计，使维修变得轻松、方便；
 - 所有的电器部件采用优质、名牌，使整机的质量得到了有效的保证；
 - 链条、链网两种输送带可供选择，满足不同产品包装需求；
- 对POF膜、PVC膜、热缩标签均可进行完美的收缩包装。

济南瑞辉是国家高新技术企业，国家中小企业创业基金获得企业，世界贸易中心会员企业，三大行业协会会员企业。公司在董事长汤建华的带领下，以“努力使中国小包装生产线实现标准化”为使命，以“瑞辉出厂的每一台机器就像是自己的孩子到外地去工作一样，我们会时刻牵挂着他，维护着他”为经营理念，努力打造适用、美观、人性化的瑞辉产品和稳定、厚实、无人化的服务品牌，为中国和世界的包装事业作出应有的贡献。

热忱欢迎国内外客户来济南瑞辉自动化设备有限公司实地考察，光临指导！