松下电焊机YC 315TX3松下氩弧焊机价格

产品名称	松下电焊机YC 315TX3松下氩弧焊机价格
公司名称	上海异晨实业有限公司
价格	168.00/台
规格参数	品牌:唐山松下 型号:YC-315TX
公司地址	上海市松江区弘翔路58弄91号
联系电话	861877348829 18773348829

产品详情

唐山松下电焊机 YC-315TX3松下氩弧焊机 YC-315TX3松下氩弧焊机价格 产品名称：
IGBT控制直流TIG弧焊电源 产品型号： YC-315TX 可焊材料： 不锈钢、低碳钢、高强钢及Cr-Mo钢、铜
简要说明：广泛应用于石油化工、压力容器、电力建设、不锈钢制品、自行车、钢木家俱等多种行业

YC-315TX3松下氩弧焊机产品特点 1、电流、电压数字化显示，预置参数准确方便。
2、直流TIG焊/直流脉冲TIG焊/直流手工焊三种功能，用途广泛。 3、设置有低频(0.5～30Hz)和中频(10～500Hz)两种脉冲功能。低频脉冲适合各种材料的中板、厚板、管状全位置的焊接；中频脉冲电弧挺度高，集中性好，更适合各种热敏材料、热强材料、薄板的焊接。
4、脉冲电流、基值电流、脉冲频率、脉冲宽度可无级调节，适合各种规范条件下的焊接。
5、内藏有防触电装置，提高了操作安全性。
6．三层四腔防尘结构，外壳防护等级IP23,适应严酷环境使用 7．可作为自动焊和机器人焊接电源

YC-315TX3松下氩弧焊机 TX系列 IGBT控制直流TIG弧焊电源 直流TIG焊接 直流手弧焊

广泛适应于石油化工．压力容器电力建设．不锈钢制品等多种领域

YC-315TX3松下氩弧焊机额定规格 型号： YC-315TX3
控制方式： IGBT逆变 额定输入电压 相数：AC380 3相 输入电源频率： 50/60HZ
额定输入容量： 8.8kva/8.3kw 额定输出电流： 315A 额定输出电压： 22.6V
额定负载持续率： 60% 空载电压： 有防触电13V/无防触电64V
输出电流范围TIG： 4-315A 输出电压范围TIG： 10.2-22.6V 起始电流： 4-315A
脉冲电流： 4-315A 收弧电流： 4-315A 电流上升时间： 0或0.1-5s
电流下降时间： 0或0.2-10s 提前送气时间： 0.3s 滞后停气时间： 2-20s 电弧点焊时间：
0.2-5s 脉冲频率： 0.5-30HZ（低频）10-500（高频） 脉冲宽度： 5-95%
绝缘等级： H(主变B级） 冷却方式： 强制风冷 外形尺寸：
327．555．602mm 重量： 43kg

含4米松下原装水冷焊枪YT-308THAE 焊枪可加长至8米 10米 15米 20米

松下原装氩气气体调节器YX-25AJ1HAE

为了更好的服务于客户，我公司同时专业销售代理：panasonic松下、SanRex三社、 MEGMEET麦格米特、德国索亚Soyer、奥地利福尼斯Fronius系列电焊机、螺柱焊机、切割机、埋弧焊机等国内外知名焊接设备和焊接材料。