供应L80-3Cr石油管材

产品名称	供应L80-3Cr石油管材
公司名称	无锡市上广核能电力材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市江海东路江溪经济开发园区1899号A区49 号
联系电话	0510-85368601 18912363865

产品详情

无锡供应L80-3Cr石油管材

无锡市上广核能电力材料有限公司,是一家主要销售建材的实体公司,公司自备仓库,为用户提供包括切割等服务。多年来,受到很多客户的青睐。主要经营的品牌有:宝钢、成钢、诚德、衡阳、天钢、冶钢、鞍钢、包钢等厂生产的国产优质无缝钢管和日本JFE、川崎钢铁公司,住友金属,德国曼内斯曼,意大利达尔明,西班牙RT等公司的进口无缝钢管。

石油管(GB9948-88)是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道 无缝地质钻探用钢管(YB235-70)是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管,按用途可分为钻杆、钻铤、 岩心管、 套管和沉淀管等。石油管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材,石油裂化管是一种 经济截面钢材。

API:它是英文American Petroleum Institute的缩写,中文意思为美国石油学会。OCTG:它是英文Oil Country Tubular Goods的缩写,中文意思为石油专用管材,包括成品石油套管、钻杆、钻铤、接箍、短接等。油管:在油井中用于采油、采气、注水和酸化压裂的管子。套管:从地表面下入已钻井眼作衬壁,以防止井壁坍塌的管子。钻杆:用于钻井眼的管子。管线管:用于输送油、气的管子。接箍:用于连接两根带螺纹管子并具有内螺纹的圆筒体。接箍料:用于制造接箍的管子。API螺纹:API5B标准规定的管螺纹,包括油管圆螺纹、套管短圆螺纹、套管长圆螺纹、套管偏梯形螺纹、管线管螺纹等。特殊扣:具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非API螺纹扣型。失效:在特定的服役条件下发生变形、断裂、表面损伤而失去原有功能的现象。油套管失效的主要形式有:挤毁、滑脱、破裂、泄漏、腐蚀、粘结、磨损等。

石油裂化用无缝钢管(GB9948-88)是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝钢管。 石油钻探管(YB528-65)是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种,车丝管用接头联结,不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。

 料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前已广泛用钢管来制造。石油裂化管还是各种常规武器不可缺少的材料,枪管、炮筒等都要石油裂化管来制造。石油裂化管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下,石油裂化管面积,用圆形管可以输送更多的流体。

石油相关标准/石油管 : API 5CT : 套管和油管规范 ; API 5D : 钻杆规范 ; API 5L : 管线钢管规范 ; API 5B : 套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验规范 ; GB/T 9711.1 : 石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第2部分 : B级钢管 ; GB/T 9711.2 : 石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第2部分 : B级钢管 ;

GB/T 9711.3:石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第3部分:C级钢管;

英制与米制换算值/石油管:1英寸(in)=25.4 毫米(mm);1 英尺(ft)=0.3048米(m);1磅(lb)=0.45359 千克(kg);1磅每英尺(lb/ft)=1.4882千克每 米(kg/m);1磅每平方 英寸(psi)=6.895千帕斯卡(kPa)=0.006895兆帕(Mpa);1英尺磅(ft-lb)=1.3558焦耳(J)。

价格一切电议!