

丝印胶刮 丝印胶刮

产品名称	丝印胶刮 丝印胶刮
公司名称	徐州互通物贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:丝印胶刮
公司地址	徐州市青年东路71号
联系电话	86 0516 83728159 18905203877

产品详情

类型 丝印胶刮

超耐溶剂、耐uv腐蚀、易研磨、弹性好、刀锋锐利、溶胀率小、不易磨损、耐不同溶剂、使用寿命长。硬度范围 65a-85a.独特设计的强韧配方，可有效降低图文印刷中的机械震颤。即便对胶刮的操作不当，也不会过分损伤胶刮材料。说明：软胶刮（65度）印刷时可得较厚墨层和较高的遮盖率。硬胶刮（85度）印刷时可得较薄墨层，较适用在极细字体和线条的uv油墨印刷。尽量避免将胶刮过度施压在网版上，此举会导致墨层极厚，难以控制，也会过度磨损网版，所以正确的方式是让胶刮的两端和网版边缘有适当的距离，然后用适当压力印刷。将胶刮装入握把时切勿过度施压或选用太厚的尺寸强行挤入，应该定期让胶刮休息而非连续不断地使用。清洁：先用布擦去过多的油墨，再用较柔软的布沾适当的溶剂清洗，切勿用强的溶剂，尤其是油墨稀释剂来清洁胶刮。研磨后或再使用前应让胶刮充分闲置以使其上的溶剂完全挥发。研磨：可用一般通用的方式研磨：皮带式、滚轮式、刀子切削式。只能研磨干的胶刮，研磨后不可立即用溶剂擦试，研磨时少量多次。储存：中长期储存时胶刮应包好，平放在干而凉的室内，避免光线直接照射，否则，胶刮的性能和硬度会产生变化。广泛适用于纺织品、广告、不干胶、玻璃、陶瓷、花纸、烟酒标、瓶子、容器、包装、面板、标牌、键盘、薄膜开关、pcb、电子、线路板、cd光盘、pvc、塑胶等方面的手用和机用多色印刷。