

钢衬四氟管道生产厂家

产品名称	钢衬四氟管道生产厂家
公司名称	无锡市胜杰化工设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡胜杰 型号:钢衬四氟管道 产地:无锡
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇南西漳工业园万东路15号
联系电话	13912476173 13912476173

产品详情

之前钢衬四氟管道

已经讲了许多关于钢衬四氟管道的知识，今天我们来一起了解一下钢衬四氟管道的使用条件吧。

- 1、使用温度高：在强腐蚀介质条件下，可以满足使用温度范围-60 ~ 200 ，在此温度范围可满足所有化学介质。
- 2、耐真空：可在真空条件下使用。在化工生产中，经常由于冷却、纵向排放、泵阀不同步操作等情况下引起局部真空状态。
- 3、耐高压：在温度使用范围内，可承受高达3MPa的使用压力。
- 4、抗渗透：选用优质的聚四氟乙烯树脂，经过衬里工艺加工成高密度、足够厚度的PTFE衬里层，使产品具有优越的防渗透性。
- 5、整体模压烧结工艺衬里，解决了钢-氟冷热伸缩的难题，使其达到同步伸缩。
- 6、推荐钢衬四氟管道采用了标准化尺寸配制，特别是化工管线中使用的管道、管配件都具有很强的互换性，为安装、备件提供了很大的方便。 钢衬四氟管道、管件的法兰均为平焊法兰,法兰标准GB/T 9119-2000,也可根据须方要求选用,法兰密封面尺寸执行选用标准之规定的密封面尺寸制造加工。2、20#钢管执行HG20533标准。异径管、三通标准为HG/T21635,其结构尺公司的企业标准(附件企业标准), (以米制尺寸)具有良好的互换性),或按制造标准执行HG/T21562-94《衬聚四氟乙烯钢管和管件》(只具有参照执行标准性,但英制尺寸转换米制尺寸后尺寸混乱,无互换性),特殊情况下也可根据需方要求选用。3、推荐钢衬四氟管道模压衬里管、管件一般采用固定法兰,可能会给安装带来很大的不便,因此建议用户根据设计的单线图(或用户指定部份管件),特别在各拐角位置的管道、管件配活套法兰,以够满足正常安装为准。推荐钢衬四氟管道考虑到该工艺产品质量稳定性、产品使用状态(耐温、耐压及使用寿命)。

