

光敏玻璃钢保护胶带

产品名称	光敏玻璃钢保护胶带
公司名称	廊坊奥德瑞姆石油燃气设备有限公司
价格	.01/个
规格参数	品牌:瑞德森 型号: ZD-GCND
公司地址	永清工业园区四纬西道
联系电话	0316-5216678 15081661330

产品详情

敏玻璃钢保护胶带

ZD-GCND穿越级光敏玻璃钢保护胶带是总结了国外同类产品的优缺点后，自主研发的产品。主要用于新建管线普通管段的补口、新建管线水平穿越管段的补口、新建管线水平穿越管段的整体包覆。

产品特性：

1. 高强度、高抗变形能力，固化后的的抗拉强度达到280MPa，抗变形载荷达到350N/mm，是国内外其他同类产品的1.5~2倍。
2. 高韧性、高抗裂性，弯曲5°不开裂，从而保证了在极限情况下，在承受局部较大的变形时，保护层不会被挤碎。
3. 高粘接力，ZHAC公司开发了无溶剂柔性环氧基涂料。该涂料与光敏玻璃钢保护层互溶，配套使用，对钢铁的粘接达到13MPa，对FBE涂层达到12.7MPa，对3PE涂层达到4-10MPa。
4. 表面高硬度，采用弥散强化技术，硬度D达到85以上
5. 高收缩率，具有1.5-3%较高的收缩率。