

好企业供应沙石料厂输送沙子专用耐磨塑筋PU软管

产品名称	好企业供应沙石料厂输送沙子专用耐磨塑筋PU软管
公司名称	宁津百盛塑胶制品有限公司北京分公司
价格	14.00/米
规格参数	内径:25-300mm 壁厚:0.6-1.5mm 长度:10、20m
公司地址	北京市通州区西集镇国防路43号A座455
联系电话	010-57119126 15300054126

产品详情

规格：内径：25—300mm

壁厚：0.6—1.5mm

长度：10米，15米，20米

结构：管壁材料：聚氨酯

增强筋：PC合筋

硬度范围：80A—90A

温度范围：-40—90 ° C，短时间能到120 °（3个小时）

特性：良好的抗化学性能；

优越的耐磨性能；

耐压，耐真空性；

管壁材质达食品级标准

用途：磨损性固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物；

气态和液态介质；

工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或织物纤维抽吸；

供除尘和吸取式厂房，通风排气；

作为抗磨损保护管

联系人：孔经理 010-57119126 15300054126 QQ：1571602820

广泛应用:高流动速率非常有磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒，无用的玻璃、粉尘和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等的机械输送用管，当强韧的保护用管。同时食品级管还可用于食品业，制药业。本产品能较好的满足各行各业的输送要求。性质：极度抗磨损，镀铜钢丝增强软管强度,耐高压、真空和抗压缩，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性;弯曲半径约等于3倍外径,可排静电。构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；壁：特殊顶级聚醚型-聚氨酯，约0.6-0.9MM壁厚,内壁光滑；比普通PVC软管,橡胶管耐磨高10倍以上;