

宁津百盛供应空压机输送空气气体用PU管

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 宁津百盛供应空压机输送空气气体用PU管 |
| 公司名称 | 宁津百盛塑胶制品有限公司北京分公司 |
| 价格 | 7.00/米 |
| 规格参数 | 内径:2.5-50 壁厚:0.5-6 长度:100m |
| 公司地址 | 北京市通州区西集镇国防路43号A座455 |
| 联系电话 | 010-57119126 15300054126 |

产品详情

规格：内径：2.5--50mm

壁厚：0.5--6mm

长度：100米，200米

结构：管壁材料：聚氨酯

硬度范围：80A—90A

温度范围：-40—90 ° C，短时间能到120 °（3个小时）

特性：质轻，柔软；

弯曲半径小，使用寿命长；

耐磨性，耐候性优越；

无毒无味

用途：气动工具，装配厂气压工具；

过水及其他流体；

海底电缆护套用管。

联系人：孔经理 010-57119126 15300054126 QQ：1571602820

广泛应用:高流动速率非常有磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒，无用的玻璃、粉尘和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等的机械输送用管，当强韧的保护用管。同时食品级管还可用于食品业，制药业。本产品能较好的满足各行各业的输送要求。性质：极度抗磨损，镀铜钢丝增强软管强度,耐高压、真空和抗压缩，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性;弯曲半径约等于3倍外径,可排静电。构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；壁：特殊顶级聚醚型-聚氨酯，约0.6-0.9MM壁厚,内壁光滑；比普通PVC软管,橡胶管耐磨高10倍以上；