

# ABS台湾奇美PA-765

产品名称	ABS台湾奇美PA-765
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-765 包装:原厂原包装袋装25千克/包
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

## 产品详情

奥亚塑胶 全球供应、全球信赖 销售热线：18128015760或0769-87120762刘生  
qq:283780869或者加微信号18128015760 『诚信第一、品质第一、服务第一  
专业渠道、专业团队、专业服务』奥亚塑胶是你理想的合作伙伴  
公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十 网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议 我公司  
可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质  
安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告、COA认证、COC认证等等  
POLYLAC ABS PA-765 产品描述 制造商奇美实业 材料标示>ABS-V0< 颜色本色/Natural  
UL档案号E56070 材料特性阻燃 材料形状颗粒状/Pellet 加工方式注射成型/Injection molding  
测试单位转换: MPa kgf/cm<sup>2</sup> psi 物理性能条件测试标准数据单位 比重ISO  
11831.19g/cm<sup>3</sup> 熔融流动指数220 / 10KglISO 113349cm<sup>3</sup> /10min 硬度条件测试标准数据单位 球压硬度ISO  
2039-179MPa 机械性能条件测试标准数据单位 拉伸强度23 ° CISO 527-239MPa 断裂伸长率23 ° CISO  
527-210% 弯曲强度23 ° CISO 17855MPa 弯曲模量23 ° CISO 1781800MPa 简支梁缺口冲击强度23 ° CISO  
179/1eA20kJ/m<sup>2</sup> 悬壁梁缺口冲击强度23 ° CISO 180/1A17kJ/m<sup>2</sup> 热性能条件测试标准数据单位  
热变形温度1.80MPa 退火ISO 75-2/A90 ° C 热变形温度1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af74 ° C 维卡软化温度ISO  
306/A5090 ° C 维卡软化温度ISO 306/B5078 ° C 电气性能条件测试标准数据单位 体积电阻IEC  
600931.0E+15 .cm 阻燃性条件测试标准数据单位 防火等级All colorUL-941.00mmV-1 防火等级All  
colorUL-941.50mmV-0, 5VB 防火等级All colorUL-942.50mmV-0, 5VA 防火等级All colorUL-943.00mmV-0,  
5VA 注塑成型条件条件建议值单位 干燥温度60-80 ° C 干燥时间2.0-3.0Hr 建议水份含量<=0.20%  
料筒后部温度180-220 ° C 料筒中部温度190-230 ° C 料筒前部温度210-240 ° C 喷嘴温度200-240 ° C  
模具温度40-80 ° C