

# 供应进口霍尼韦尔单一氧气浓度检测仪

产品名称	供应进口霍尼韦尔单一氧气浓度检测仪
公司名称	北京新达锐奥科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:2X
公司地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-2411 房间（注册地址）
联系电话	010-67917990 18500316621

## 产品详情

### 供应进口霍尼韦尔单一氧气浓度检测仪

#### 1.霍尼韦尔单一氧气浓度检测仪特点:

坚固持久的机壳，体积小，重量轻，坚固，防冲击，不受天气影响，包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹，使用简便，开箱即用

单按钮开/关操作，适合所有语言的直观图标，用户可通过菜单进行配置，提供交互式的产品培训指导，高清晰背光显示器，可连续阅读气体级别

TWA/STEL

和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警，电池寿命，校准和自检状态，有效气体报警指示

报警和背光相互结合以引起注意，独特的95dB双音报警，标配振动报警，操作可靠，开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警

使用已申请专利的SureCell传感器技术和Reflex元件检测技术，包括TempraSURE热补偿和冲击防护，周期性闪烁和/或蜂鸣以增加置信度（用户可进行配置）

卓越的 EMC / RFI性能 17 开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警，使用已申请专利的SureCell传感器技术和Reflex?元件检测技术

包括TempraSURE热补偿和冲击防护，周期性闪烁和/或蜂鸣以增加置信度（用户可进行配置），可与无线电话机或手机配套使用，无误报

RFI抗扰性优于最严格的工业标准

## 2.霍尼韦尔单一氧气浓度检测仪技术参数

工作温度 -20 至+50 ，防护等级 IP65  
，元件衰变补偿使得校准间隔可长达12个月（仅H2S/CO），可替换的传感器和电池

传感器寿命最短2年，电池寿命一般为3年\*（低电警告），初始化和持续运行成本，湿度5-95%Rh（无冷凝）

尺寸93mm（H）\*50mm（W）\*27mm（D），音频报警：10厘米95分贝。

北京新达锐奥科技有限公司常年为北京消防，电力电信，市政城建，联通移动供应救援系列优质产品，还有全套有限空间作业设备。所有产品均通过国家消防电子产品质量监督检验中心检验，并获得国家消防产品认证委员会颁发的型式认可证书及质量技术监督局颁发的制造计量器具许可证。为用户的安全生产、职业健康、环境保护提供最有力的保障！

联系人：柳经理

电话：18500316621 010-67917990

QQ:34479000 地址：北京石景山区

网址：<http://bjxdra.com>