

# 湖南艾德迅供应5KVA逆变电源 逆变器

产品名称	湖南艾德迅供应5KVA逆变电源 逆变器
公司名称	湖南艾德迅电气科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙高新开发区麓谷基地麓天路8号4栋3楼3-2168单元
联系电话	0731-89792629 18900730517

## 产品详情

利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。逆变电源广泛运用于各类:电力、通讯、工业设备、卫星通信设备、军用车载、医疗救护车、警车、船舶、太阳能及风能发电领域。

### 逆变电源主要参数

#### 技术指标

500VA

1KAV

2KAV

3KAV

5KAV

7.5KAV

10KAV

15KAV

20KAV

运行方式

纯逆变/后备式/在线式

直流输入

输入额定电压 ( V )

110/220

输入额定电流 ( A )

5.6/2.5

11/5

21/10

32/15

53/25

79/37

101/49

152/74

202/99

输入电压范围 ( V )

90-160 ( 110V ) , 180-300 ( 220V )

交流输入

输入电压范围 ( V )

220V ( 85%~110% )

输入频率范围 ( Hz )

50Hz  $\pm$  10%

输入电流 ( A )

2.5

4.5

9.0

13.6

22.7

34.1

45

68

91

交流输出

功率因数 ( PF )

0.84

转换时间 ( ms )

后备式 < 4ms/在线式0ms

输出电压精度

220V  $\pm$  2%

波形

正弦波

稳定时间 ( ms )

< 50

输出频率精度 ( HZ )

50Hz  $\pm$  0.1%

波形真率 ( TMD )

3%

瞬态变动

$\pm$  50% ( 0%~100%负载时 )

波峰系数 ( CF )

逆变效率 (%)

90 (80%) 阻性负载

92 (80%) 阻性负载

输出过载保护

120%，维持30S

输出短路保护

关机保护，人工恢复

直流低电压保护

逆变关闭，自动恢复

系统过温保护

85 关机保护，75 自动恢复

直流接反保护

不工作

冷却方式

强制风冷

温馨提示：有意购买逆变电源、电力电源、直流屏、电力监-控-器、稳压电源或者电力模块、整体模块维修及直流屏改造的朋友可以随时联系湖南艾德迅！

湖南艾德迅电气科技股份有限公司

电话：0731-8979-2629,189-0073-0517

传真：0731-8979-2609

微信号：edsunsw

邮箱：2190990596@qq.com

网址：<http://www.edsun.com.cn>