

BT35-11-2.8防爆轴流风机

产品名称	BT35-11-2.8防爆轴流风机
公司名称	乐清市乾坤防爆电器有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:乾坤防爆 型号:BT35-11
公司地址	乐清市柳市镇仙垟村
联系电话	0577-57154841 15706760797

产品详情

一.概述：本风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60。

广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，卸下电机可做自由风扇。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。

二.适合场所：1.爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。 2.爆炸性气体混合物： A、 B。 3.温度组别：T1

三、BT35-11防爆轴流风机产品特点 1,防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成；2,防爆轴流风机具有3,壁式：风扇外形两端一边是喇叭口型，一边是90°直角法兰型；4,管道式：风扇两端都成直角法兰边，可以5,岗位式：除具有壁式特征外，附加岗位脚架附件，风扇腰中打安装孔 12；6,固定式：除具有局式特征外，7,叶轮转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配；8,电缆布线。

四、技术参数：

机号 转速rpm 叶片角度 风量m3/h 风压Pa 电机型号 功率kw A声级Db(A) 2.8 2900

35 3202 232 YSF-6300 0.25 75 1450

35 1605 60 YSF-5024 0.12 62 五、安装和使用注意事项： 1、安装前应详细检查

通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松

2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。 3、在轴流通风机进口端必须装置集

- 4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座
- 5、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。
- 6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。
- 7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。
- 8、经常注意风机在运转中是否有异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

【乾坤防爆提示】： 请严格按照产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。 **【产品运输】：** 物流/提货时用户付运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，故公司实行需方付运费政策，如本公司产品交付第三方运输，故不保证产品在运输期间不会出现破损情况，若到货后发现产品有破损情况，请