

厂家供48芯三网合一光纤分纤箱48芯三网合一箱

产品名称	厂家供48芯三网合一光纤分纤箱48芯三网合一箱
公司名称	慈溪市诚联电子有限公司
价格	165.00/个
规格参数	品牌:诚联 型号:CL-48SWX2-1
公司地址	慈溪市横河镇石堰村翁郎桥106号
联系电话	0574-63264015 15858433044

产品详情

48芯三网合一光纤分纤箱主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2. 48芯三网合一光纤分纤箱箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长. 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装 8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

48芯三网合一光纤分纤箱技术参数： 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180° 3.大气压力:70Kpa-106Kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

三网合一光纤分纤箱适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范; 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器

如想了解更多相关产品请关注慈溪市诚联电子有限公司 <http://www.cixicldz.com>。